

ポリプロピレン製 雨水ます

ご注文の際には商品コードをお申し付けください。

la :塩化ビニル管・継手協会 規格品

形状	品名	サイズ	商品コード	設計価格(円/個)	入り数(個)	製品図面番号	規格
 雨水ます RT	雨水ます RT	200型 400H	301602	3,690	3	K063	
	雨水ます RT	250型 300H	292122	3,740	5	K005	la
	雨水ます RT	300型 300H	292139	4,290	5	K023	la
		300型 400H	292146	4,790		K008	la
		300型 500H	292153	6,620		K122	la
	雨水ます RT	350型 450H	292160	7,040	3	K011	la
	雨水ます RT	400型 450H	292177	13,920	2	K015	la
	雨水ます RT	450型 500H	292184	19,440	2	K049	
	雨水ます RT	500型 600H	301619	34,850	2	K062	

※「雨水ます RT250~500型」は、P.16の「溜ます」と同じ製品です。

ポリプロピレン製 雨水取付けます

形状	品名	サイズ	商品コード	設計価格(円/個)	入り数(個)	製品図面番号	規格
 雨水取付けます RP	雨水取付けます RP	300型 500H 150P-H	292283	7,140	2	K006	
		300型 500H 150P-L	292290	7,140		K007	
	雨水取付けます RP	400型 450H 150P	292313	16,910	2	K014	la

※150P-H型は流出側パイプの高さが土かぶり100mm(高い)、150P-L型は泥溜め150mm(低い)です。

ポリプロピレン製 雨水浸透ます

形状	品名	サイズ	商品コード	設計価格(円/個)	入り数(個)	製品図面番号	規格
 雨水浸透ます 300型 雨水浸透ます 250型~500型	雨水浸透ます	250型 300H	292207	5,790	5	K026	la
	雨水浸透ます 底穴タイプ		308335	5,720	10	K098	
	雨水浸透ます	300型 300H	292214	6,340	5	K027	la
	雨水浸透ます 底穴タイプ	300型 400H	308304	6,530	7	K028	la
		雨水浸透ます 底穴タイプ	292238	6,440		K048	
	雨水浸透ます	300型 500H	292245	6,620	5	K010	la
	雨水浸透ます	350型 600H	292252	9,190	4	K012	la
	雨水浸透ます	400型 450H	292269	16,680	2	K050	la
	雨水浸透ます	450型 500H	292276	22,080	2	K051	
	雨水浸透ます	500型 600H	302180	37,490	2	K073	

※写真は通常タイプで、底穴タイプには側面穴はありません。

※通常タイプも底穴が開いています。

雨水浸透ます用 施工部材

透水シート

形状	品名	サイズ	商品コード	設計価格(円/巻)	入り数(巻)	製品図面番号	規格
 トースシート E100		幅1m×長さ10m	302609	6,410	1	G118	
		幅1m×長さ100m	302616	53,240		G090	

※価格は1個あたりの金額です。青文字は2024年8月改定の新価格です。

●流入受口はキャップ付です。●流出側の接続部 P:差し口、S:受口 数値は管路口径です。

ポリプロピレン製 雨水角ます (RK シリーズ)

ご注文の際には商品コードをお申し付けください。

形状	品名	サイズ	色	商品コード	設計価格(円/個)	入り数(個)	製品図面番号	規格
 ミカゲ 白	RK	250型	ミカゲ	301718	6,050	7	K065	
			白	309196				
		300型	ミカゲ	301725	7,380	5	K066	
			白	309202				

ポリプロピレン製 雨水角ます用 角アジャスター (RK シリーズ)

形状	品名	サイズ	色	商品コード	設計価格(円/個)	入り数(個)	製品図面番号	規格
 白	RK-H	250×50H	ミカゲ	301794	1,940	10	L060	
			白	309295				
		250×100H	ミカゲ	301800	2,420			
			白	309301				
		250×150H	ミカゲ	301817	2,660			
			白	309318				
	250×200H	ミカゲ	301824	2,780				
		白	309325					
	RK-H	300×50H	ミカゲ	301831	2,180	10	L064	
			白	309332				
		300×100H	ミカゲ	301848	2,780			
			白	309349				
300×150H		ミカゲ	301855	3,390				
		白	309356					
300×200H		ミカゲ	301862	3,510				
		白	309363					

ポリプロピレン製 雨水角ます用 角ふた (RK シリーズ)

形状	品名	サイズ	車乗	色	商品コード	設計価格(円/個)	入り数(個)	製品図面番号	質量	耐荷重	規格
 ミカゲ	RK-F (穴なし)	250	禁止	ミカゲ	301732	1,940	10	M072	0.7kg	4.9kN (500kgf)	
				白	309219						
		300		ミカゲ	301763	2,420		M075			
				白	309257						
 ミカゲ	RK-FK (格子)	250	禁止	ミカゲ	301749	4,240	10	M073	1.0kg	4.9kN (500kgf)	
				白	309226						
		300		ミカゲ	301770	4,960		M076			
				白	309264						
	RK-IF (鑄鉄、穴なし)	250	禁止	黒	309233	9,200	5	M122	3.9kg	8kN (816kgf)	
		300		黒	309271			M123	5.0kg		
 T-2	RK-IF (鑄鉄耐圧、穴なし)	250T	禁止	黒	309240	9,680	5	M124	3.9kg	12kN (1,220kgf)	
		300T		黒	309288			M125	5.0kg		
	RK-IK (鑄鉄、格子)	250	禁止	黒	301756	7,260	5	M074	3.0kg	8kN (816kgf)	
		300		黒	301787			M077	4.5kg		

- T-2 車両総重量2トンの車両まで通行可能
- 4.9kN (500kgf) は当社規格 (車乗禁止)

警告 ●蓋を裏返して設置しないでください。強度が低下し破損の原因となります。P.21「角ふた」の設置例を参照してください。

※価格は1個あたりの金額です。青文字は2024年8月改定の新価格です。

T-2 などの耐圧強度表示は車両総重量に対する強度であり、積載重量のみに対する強度ではありません。

小口径マス
パイプサポート
塩ビ製
コーキョーマス
塩ビ製
雨水マス・
雨水浸透マス
塩ビ製
フタ
塩ビ製
排水ます
ポリプロピレン製
取付けます
ポリプロピレン製
雨水マス・
雨水浸透マス
ポリプロピレン製
ます用
蓋
防護ハット
特殊接続部品
接続部品
阻集器
研ぎ出し流し
散水栓ボックス
雨水貯留タンク
雨水貯留施設

ポリプロピレン製ます用 アジャスター

ご注文の際には商品コードをお申し付けください。

in : 塩化ビニル管・継手協会 規格品

形状	ます径(内径)	品名	サイズ	商品コード	設計価格 (円/個)	入り数 (個)	製品図面 番号	規格
	200	アジャスター	200×100H	291613	1,890	10	L039	
	250	アジャスター	250×50H	291620	1,790	22	L001	in
			250×100H	291637	1,960	10	L002	in
			250×150H	291644	2,350		L003	in
			250×200H	291651	3,390	8	L059	
		両受アジャスター	250	291873	1,390	4	L054	
	傾斜アジャスター	250×45H-5°	291941	1,850	L049			
	300	アジャスター	300×50H	291668	1,850	22	L004	in
			300×70H	291675	1,900	20	L005	in
			300×100H	291682	1,990	10	L006	in
			300×150H	291699	2,390		L007	in
			300×200H	291705	3,420	8	L008	in
			300×250H	291712	4,020	6	L009	in
			300×300H	291729	4,640	4	L010	in
			300×400H	291736	6,680	2	L011	in
		300×600H	291743	9,050	L012			
		両受アジャスター	300	291880	1,440	20	L032	
		ストレートアジャスター	300×510H	291934	6,740	2	L033	
		傾斜アジャスター	300×65H-7.5°	291958	1,960	16	L040	
	異径アジャスター	150×300×150H	291842	2,040	5	L022		
400×300×250H		291866	7,890	3	L023			
350		アジャスター	350×100H	291750	3,310	5	L013	in
			350×150H	291767	5,170		L014	in
	350×300H	291774	6,810	3	L015	in		
両受アジャスター	350	291897	3,830	4	L055			
傾斜アジャスター	350×60H-5°	291965	3,980		L050			
400	アジャスター	400×150H	291781	7,790	5	L016	in	
		400×300H	291798	10,600	3	L017	in	
	両受アジャスター	400	291903	5,900	4	L056		
傾斜アジャスター	400×60H-5°	291972	6,810	L051				
450	アジャスター	450×150H	291804	9,830	5	L018	in	
		450×300H	291811	14,380	2	L019	in	
	両受アジャスター	450	291910	6,810	4	L057		
傾斜アジャスター	450×60H-3.5°	291989	7,250	L052				
500	アジャスター	500×200H	291828	12,310	4	L020		
		500×400H	291835	19,780		L021		
	両受アジャスター	500	291927	9,520	2	L058		
傾斜アジャスター	500×60H-3.5°	291996	9,210	L053				

- 小口径マス
バイフレット
- 塩ビ製
コーキョーマス
- 塩ビ製
雨水マス・
雨水浸透マス
- 塩ビ製ます用
フタ
- ポリプロピレン製
排水ます
- ポリプロピレン製
取付けます
- ポリプロピレン製
雨水マス・
雨水浸透マス・
アジャスター
- ポリプロピレン製
ます用
蓋
- 防護ハット
- 特殊接続部品
接続部品
- 阻集器
- 研ぎ出し流し・
水栓柱
散水栓ボックス
- 雨水貯留施設
雨水貯留タンク

※価格は1個あたりの金額です。青文字は2024年8月改定の新価格です。 は受注生産品です。担当者までお問い合わせください。

ご注文の際には商品コードをお申し付けください。

「ポリプロピレン製ます用蓋」の使用区分について



使用区分に適した製品をご採用ください。不適正な製品を施工した場合、破損や思わぬ重大事故の原因となります。

- 蓋の使用区分を必ずお守りください。
- 施工時に工事車両等が蓋の上を通行しないよう、十分にご注意ください。
- 車両等が乗り入れる可能性がある場所では、荷重強度4.9kN, 8kNの蓋を、絶対に使用しないでください。
- 蓋に穴をあけたり、ビスを打つなど加工を加えないでください。強度が低下し、破損の原因となります。
- 蓋を裏返して設置しないでください。強度が低下し破損の原因となります。P.21「レジコン蓋」「ポリプロピレン製蓋」「角ふた」の設置例を参照してください。
- 蓋を取り付けるときは、受溝内の土、小石等を除いてください。小石等による偏荷重は強度低下の原因となります。
- ご使用になる場所の環境により耐久性に差を生じますが、蓋の裏に表示してある製造年月を参考に交換してください。
- 鋳鉄蓋は、除草剤、融雪剤、吸湿剤がかかると、腐食して強度低下する危険性がありますのでご注意ください。

適用箇所	適用範囲	車乗	荷重強度	品名	サイズ	製品表示	交換の目安
宅地内に限る	まれに人のみが通行する場所に使用	車乗禁止	4.9kN	レジコン 軽量蓋	200 / 200 (2穴)	車乗・ 積載禁止	10年 程度
					250 / 250 (2穴)		
					300 / 300 (2穴)		
				ポリプロピレン製 軽量蓋	250 / 250 (2穴) / 250 (格子)	車乗禁止	
	300 / 300 (2穴) / 300 (格子)						
	人のみが通行する場所に使用	車乗禁止	8kN	レジコン 標準蓋	250 / 250 (2穴)	車乗禁止	15~20年 程度
					300 / 300 (2穴) / 300 (6穴)		
					350 / 350 (6穴)		
				400			
				レジコン 防水・防臭蓋	300	車乗禁止	
				鋳鉄蓋	250 / 300	サイズ表示	
					250 (格子) / 300 (格子)	—	
					350	サイズ表示	
	400						
	一般家屋の駐車場等普通乗用車程度の車両が乗入れる場所に使用 ただし、宅地内であっても車両総重量2トンを超える車両が通行する所及び不特定多数の車両が進入する場所には使用禁止	車乗可	12kN	レジコン 耐圧蓋	250	Ⓣ	15~20年 程度
					300		
					350		
					400		
					450		
				500			
レジコン 防水・防臭 耐圧蓋				300	Ⓣ		
				350			
				400			
鋳鉄耐圧蓋				450	サイズ表示 ・ 耐圧		
				250 / 250 (格子)			
				300 / 300 (格子)			
				350 / 350 (格子)			
				— / 400 (格子)			
450 / 450 (格子)							
— / 500 (格子)							

- 小口径マス
パイプインポート
- 塩ビ製
コーキョーマス
- 塩ビ製
雨水マス・
雨水浸透マス
- 塩ビ製ます用
フタ
- ポリプロピレン製
排水ます
- ポリプロピレン製
取付けます
- ポリプロピレン製
雨水マス・
雨水浸透マス・
アジャスター
- ポリプロピレン製
ます用
蓋
- 防護ハット
- 特殊接続部品・
接続部品
- 阻集器
- 研ぎ出し流し・
散水栓ボックス
- 雨水貯留タンク・
雨水貯留浸透施設

ポリプロピレン製ます用 レジコン蓋

ご注文の際には商品コードをお申し付けください。

la :塩化ビニル管・継手協会 規格品

標準蓋

形状	品名	サイズ	フタの表示			車乗	色	商品コード	設計価格 (円/個)	入り数 (個)	製品図面 番号	質量	耐荷重	規格			
			中央入り	文字(上)	文字入り(下)												
	レジコン 標準蓋	250	Ⓢ	車乗禁止	250	禁止	白	303309	3,070	5	M080	2.1kg	8kN (816kgf)	la			
			Ⓢ	車乗禁止	雨水			292078	3,070		M023		8kN (816kgf)	la			
		300	Ⓢ	車乗禁止	300			303316	3,690		M081	3.0kg	8kN (816kgf)	la			
			Ⓢ	車乗禁止	汚水			303262	3,690		M090		8kN (816kgf)	la			
		350	Ⓢ	車乗禁止	雨水			303293	3,690		M088		5.5kg	8kN (816kgf)	la		
			Ⓢ	車乗禁止	350			292023	6,740		M003			8kN (816kgf)	la		
		400	Ⓢ	車乗禁止	雨水			294720	6,740	M031	6.8kg	8kN (816kgf)	la				
				車乗禁止	400			292030	10,970	M004		8kN (816kgf)	la				
		Ⓢ	車乗禁止	雨水	294799			10,970	M032	8kN (816kgf)		la					
				雨水													
		形状	品名	サイズ	フタの表示			車乗	色	商品コード	設計価格 (円/個)	入り数 (個)	製品図面 番号	質量	耐荷重	規格	
			レジコン 標準蓋 (雨水、2穴)	250	中央入り			文字(下)	禁止	白	294522	3,070	5	M137	2.1kg	8kN (816kgf)	la
雨水	車乗禁止				294614	3,690	M025	3.0kg			8kN (816kgf)	la					
形状	品名	サイズ	フタの表示		車乗	色	商品コード	設計価格 (円/個)	入り数 (個)	製品図面 番号	質量	耐荷重	規格				
			中央入り	文字(右)													
	レジコン 標準蓋 (雨水、6穴)	300	雨水	車乗禁止	禁止	白	294621	3,690	5	M026	3.0kg	8kN (816kgf)	la				
		350	雨水	車乗禁止			294737	6,740	2	M030	5.5kg	8kN (816kgf)	la				
	レジコン 標準蓋 (浸透、6穴)	300	浸透	車乗禁止	禁止	白	294676	3,690	5	M036	3.0kg	8kN (816kgf)					
		350	浸透	車乗禁止			294751	6,740	2	M038	5.5kg	8kN (816kgf)					

警告

蓋をうら返して設置しないでください。強度が低下し、破損の原因となります。

「レジコン蓋」の設置例



○ 正しい設置



× 誤った設置

「ポリプロピレン製蓋」の設置例



○ 正しい設置



× 誤った設置

「角ふた」の設置例



○ 正しい設置



× 誤った設置

※既に「誤った設置」で使用されている場合は、蓋の上に乗らないよう十分ご注意くださいの上、速やかに新しい物に交換してください。

※価格は1個あたりの金額です。青文字は2024年8月改定の新価格です。

T-2などの耐圧強度表示は車両総重量に対する強度であり、積載重量のみに対する強度ではありません。

ポリプロピレン製ます用 レジコン蓋

ご注文の際には商品コードをお申し付けください。

※：塩化ビニル管・継手協会 規格品

耐圧蓋

形状	品名	サイズ	フタの表示		車乗	色	商品コード	設計価格 (円/個)	入り数 (個)	製品図面 番号	質量	耐荷重	規格
			中央入子	文字入子									
	レジコン 耐圧蓋	250	☉	250	可 (T-2対応)	白	303354	3,870	5	M082	2.1kg	12kN (1,220kgf)	h
			☉	雨水			292085	3,870		M054			h
		300	☉	300			303361	4,500	M083	3.0kg	12kN (1,220kgf)	h	
			☉	汚水			303286	4,500	M095			h	
		350	☉	350			294690	8,570	M008	5.5kg	12kN (1,220kgf)	h	
			☉	雨水			303378	8,570	M102			h	
		400	☉	400			294775	12,650	M009	6.8kg	12kN (1,220kgf)	h	
			☉	雨水			303385	12,650	M103			h	
		450	—	450			294805	16,940	M127	10.0kg	12kN (1,220kgf)	h	
			—	雨水			294836	16,940	M128			h	
		500	☉	500			294843	25,410	M129	16.0kg	12kN(1,220kgf)	h	

● T-2 車両総重量2トンの車両まで通行可能



警告

●蓋を裏返して設置しないでください。強度が低下し破損の原因となります。P.21「レジコン蓋」の設置例を参照してください。

防水・防臭蓋

形状	品名	サイズ	フタの表示		車乗	色	商品コード	設計価格 (円/個)	入り数 (個)	製品図面 番号	質量	耐荷重	規格
			中央入子	文字(上) 文字入子(下)									
	レジコン 防水・防臭蓋	300	☉	車乗禁止 300	禁止	白	303415	5,100	5	M084	3.0kg	8kN (816kgf)	h
			☉	車乗禁止 汚水			303422	5,100		M098			h



警告

●蓋を裏返して設置しないでください。強度が低下し破損の原因となります。P.21「レジコン蓋」の設置例を参照してください。

防水・防臭耐圧蓋

形状	品名	サイズ	フタの表示		車乗	色	商品コード	設計価格 (円/個)	入り数 (個)	製品図面 番号	質量	耐荷重	規格
			中央入子	文字(下)									
	レジコン 防水・ 防臭耐圧蓋	300	☉	300	可 (T-2対応)	白	303460	5,920	5	M085	3.0kg	12kN (1,220kgf)	h
			☉	汚水			294539	5,920		M115			h
		350	☉	350			294706	9,990	M015	5.5kg	12kN(1,220kgf)	h	
		400	☉	400			294782	14,410	M016	6.8kg	12kN(1,220kgf)	h	
		450	☉	450			294812	20,240	M130	10.0kg	12kN(1,220kgf)	h	

● T-2 車両総重量2トンの車両まで通行可能



警告

●蓋を裏返して設置しないでください。強度が低下し破損の原因となります。P.21「レジコン蓋」の設置例を参照してください。

軽量蓋

形状	品名	サイズ	フタの表示		車乗	色	商品コード	設計価格 (円/個)	入り数 (個)	製品図面 番号	質量	耐荷重	規格
			中央入子	文字(下)									
	レジコン 軽量蓋	200	☉	雨水 車乗・積載禁止	禁止	白	292047	1,960	5	M046	0.9kg	4.9kN (500kgf)	
		250	☉	雨水 車乗・積載禁止			303477	2,130		M104			1.4kg
			☉	雨水 車乗・積載禁止			294508	2,130		M048			
		300	☉	雨水 車乗・積載禁止			303484	2,350		M105	2.0kg	4.9kN (500kgf)	
			☉	雨水 車乗・積載禁止			294652	2,350		M028			
	レジコン 軽量蓋 (2穴)	200	☉	雨水 車乗・積載禁止	禁止	白	292054	1,960	5	M049	0.9kg	4.9kN (500kgf)	
		250	☉	雨水 車乗・積載禁止			294515	2,130		M047	1.4kg	4.9kN (500kgf)	
		300	☉	雨水 車乗・積載禁止			294645	2,350		M029	2.0kg	4.9kN (500kgf)	

● 4.9kNは当社規格



警告

●蓋を裏返して設置しないでください。強度が低下し破損の原因となります。P.21「レジコン蓋」の設置例を参照してください。

※価格は1個あたりの金額です。青文字は2024年8月改定の新価格です。

T-2などの耐圧強度表示は車両総重量に対する強度であり、積載重量のみに対する強度ではありません。

小口径マス
パイプインポート
塩ビ製
コーキョーマス
塩ビ製
雨水マス・
雨水浸透マス
塩ビ製
排水マス
ポリプロピレン製
取付けます
ポリプロピレン製
雨水マス・
雨水浸透マス
アジヤスター
ポリプロピレン製
ます用
ポリプロピレン製
防護ハット
特殊接続部品・
接続部品
阻集器
研ぎ出し流し・
散水栓柱
ボックス
雨水貯留タンク・
雨水貯留タンク
雨水貯留タンク
雨水貯留タンク

ポリプロピレン製ます用 レジコン枠・樹脂製枠

ご注文の際には商品コードをお申し付けください。

レジコン枠・樹脂製枠

形状	品名	サイズ	フタの表示	車乗	色	商品コード	設計価格 (円/個)	入り数 (個)	製品図面 番号	質量	耐荷重	規格
	レジコン枠 (角形)	300	—	禁止	白	294584	5,320	2	N002	4.5kg	8kN(816kgf)	
	樹脂製枠	※ 300	—	可 (T-2対応)	黒	294591	4,080	5	N008	0.8kg	12kN(1,220kgf)	

※ T-2 車両総重量2トンの車両まで通行可能

警告 ●蓋を裏返して設置しないでください。強度が低下し破損の原因となります。P.21「レジコン蓋」の設置例を参照してください。

ポリプロピレン製ます用 鋳鉄蓋

鋳鉄標準蓋

形状	品名	サイズ	フタの表示		車乗	色	商品コード	設計価格 (円/個)	入り数 (個)	製品図面 番号	質量	耐荷重	規格
			中央	文字									
	鋳鉄蓋	250	Ⓢ	250	禁止	黒	294850	4,070	5	M070	2.7kg	8kN(816kgf)	
		300	Ⓢ	300			303552	6,250		M087	3.8kg	8kN(816kgf)	
		350	Ⓢ	350			2	M019	6.8kg	8kN(816kgf)			
		400	Ⓢ	400				294935	16,060	M020	8.5kg	8kN(816kgf)	

形状	品名	サイズ	フタの表示		車乗	色	商品コード	設計価格 (円/個)	入り数 (個)	製品図面 番号	質量	耐荷重	規格
			中央	文字									
	鋳鉄蓋 (格子)	250	Ⓢ	—	禁止	黒	294867	3,470	5	M071	1.9kg	8kN(816kgf)	
		300	Ⓢ	—			294881	5,630		M035	3.6kg	8kN(816kgf)	

警告 ●蓋を裏返して設置しないでください。強度が低下し破損の原因となります。

鋳鉄耐圧蓋

形状	品名	サイズ	フタの表示		車乗	色	商品コード	設計価格 (円/個)	入り数 (個)	製品図面 番号	質量	耐荷重	規格
			中央	文字									
	鋳鉄耐圧蓋	250	Ⓢ	250耐圧	可 (T-2対応)	黒	303521	7,570	5	M116	2.4kg	12kN(1,220kgf)	
		300	Ⓢ	300耐圧			303538	9,870		M117	4.1kg	12kN(1,220kgf)	
		350	Ⓢ	350耐圧			2	M118	6.3kg	12kN(1,220kgf)			
		450	—	450耐圧				294959	24,640	M021	13.2kg	12kN(1,220kgf)	

形状	品名	サイズ	フタの表示		車乗	色	商品コード	設計価格 (円/個)	入り数 (個)	製品図面 番号	質量	耐荷重	規格
			中央	文字									
	鋳鉄耐圧蓋 (格子)	250	Ⓢ	250耐圧	可 (T-2対応)	黒	301879	5,010	5	M112	2.2kg	12kN(1,220kgf)	
		300	Ⓢ	300耐圧			301886	8,100		M113	3.5kg	12kN(1,220kgf)	
		350	Ⓢ	350耐圧			2	M052	6.7kg	12kN(1,220kgf)			
		400	Ⓢ	400耐圧				294928	14,960	M058	9.3kg	12kN(1,220kgf)	
		450	Ⓢ	450耐圧			1	M059	13.8kg	12kN(1,220kgf)			
		※ 500	Ⓢ	500耐圧				294966	35,530	M069	15.7kg	※	
								可※	294980	49,720			

● T-2 車両総重量2トンの車両まで通行可能

※ 雨水ます及びアジャスターに直接設置した場合、T-2 (車両総重量2トンの車両が通行する場所に対応) 鋳鉄補強枠と併用すれば、T-6 荷重に対応(車両総重量6トンの車両まで通行可能)

警告 ●蓋を裏返して設置しないでください。強度が低下し破損の原因となります。

※価格は1個あたりの金額です。青文字は2024年8月改定の新価格です。

T-2 などの耐圧強度表示は車両総重量に対する強度であり、積載重量のみに対する強度ではありません。

ポリプロピレン製ます用 铸铁枠

ご注文の際には商品コードをお申し付けください。

铸铁枠

形状	品名	サイズ	フタの表示	車乗	色	商品コード	設計価格 (円/個)	入り数 (個)	製品図面 番号	質量	耐荷重	規格
 T-6	補強枠 (丸形)	500	—	可 (T-6対応)	黒	294997	56,760	1	N009	28.2kg		

● T-6 車両総重量6トンの車両まで通行可能

ポリプロピレン製ます用 ポリプロピレン製蓋

ポリプロピレン製軽量蓋

形状	品名	サイズ	フタの表示		車乗	色	商品コード	設計価格 (円/個)	入り数 (個)	製品図面 番号	質量	耐荷重	規格
			中央入り	文字(下)									
	ポリプロピレン製 軽量蓋 (穴なし)	250	Ⓜ	車乗禁止	禁止	白	303903	2,130	10	M108	0.6kg	4.9kN (500kgf)	
			雨水	車乗禁止			303941	2,130		M107			
		300	Ⓜ	車乗禁止			303927	2,350		M063	1.0kg	4.9kN (500kgf)	
			雨水	車乗禁止			303958	2,350		M062			
	ポリプロピレン製 軽量蓋 (2穴)	250	Ⓜ	車乗禁止	禁止	黒	303910	2,130	10	M108	0.6kg	4.9kN (500kgf)	
		300	Ⓜ	車乗禁止			303934	2,350		M063			
	ポリプロピレン製 軽量蓋 (2穴)	250	雨水	車乗禁止	禁止	白	303965	2,130	10	M109	0.6kg	4.9kN (500kgf)	
		300	雨水	車乗禁止			303989	2,350		M068			

● 4.9kNは当社規格

⚠ 警告 ●蓋を裏返して設置しないでください。強度が低下し破損の原因となります。P.21「ポリプロピレン製蓋」の設置例を参照してください。

※価格は1個あたりの金額です。青文字は2024年8月改定の新価格です。

T-2 などの耐圧強度表示は車両総重量に対する強度であり、積載重量のみに対する強度ではありません。

小口径マス
パイプインポート
塩ビ製
コーキョーマス
塩ビ製
雨水マス・
雨水浸透マス
塩ビ製
フタ
塩ビ製ます用
排水ます
ポリプロピレン製
ポリプロピレン製
取付けます
ポリプロピレン製
雨水マス・
アジャスター
ポリプロピレン製
ます用
蓋
ポリプロピレン製
防護ハット
特殊接続部品
接続部品
阻集器
研ぎ出し流し
水栓柱
散水栓ボックス
雨水貯留タンク
雨水貯留透施設