





■ 温水機器用減圧弁（本体材質：CAC406）

品名		水道用減圧弁							
品番		KRME			KRMJ			KRKB	
形状									
接続タイプ		ねじ込み			ねじ込み			クイックファスナー	
呼び径	入数	一般	ゴム材質：FKM仕様	入数	一般	ゴム材質：FKM仕様	入数	価格	
13		—	—		—	—	15	JIS	23,400
20	10	JIS 13,800	JIS 24,100	10	JIS 14,800	JIS 25,800	15	JIS	25,300
備考	■使用圧力：0～0.75MPa ■設定圧力：80kPa （65～200kPa まで対応可能） ■接続規格：Rc ネジ			■使用圧力：0～0.75MPa ■設定圧力：80kPa （65～200kPa まで対応可能） ■接続規格：Rc ネジ ※寒冷地用			■使用圧力：0～0.75MPa ■設定圧力：80kPa		
	※設定圧力変更時、別途費用がかかります。（設定圧力を変更されると JIS 及び認証から外れる場合があります）								


■ 温水機器用減圧弁（本体材質：CAC406）

品名	水道用減圧弁			水用減圧弁			
品番	KRLC			KRE		KRF	
形状							
接続タイプ	ねじ込み			ねじ込み		ねじ込み	
呼び径	入数	価格		入数	価格	入数	価格
13	10		23,000	20	19,500	20	19,500
20	10		25,500		—		—
備考	■使用圧力：0～0.75MPa ■設定圧力：80kPa ■接続規格：G ネジ (13mm) R ネジ (20mm)			■使用圧力：0～0.75MPa ■設定圧力：80kPa ■接続規格：Rc ネジ		■使用圧力：0～0.75MPa ■設定圧力：80kPa ■接続規格：G ネジ	
	※設定圧力変更時、別途費用がかかります。(設定圧力を変更されると JIS 及び認証から外れる場合があります)						




■ 温水機器用逃し弁（本体材質：CAC406）

品番	DE			DEM		
形状						
接続タイプ	ねじ込み			ねじ込み		
呼び径	入数	価格		入数	価格	
13	20	JIS	7,800	10	10,300	
20	20	JIS	6,000	10	JIS	10,700
備考	■設定圧力：95kPa （90～200kPa まで対応可能） ■接続規格：一次側 R ネジ、二次側 Rc ネジ			■設定圧力：95kPa ■接続規格：一次側 R ネジ、二次側 Rc ネジ ※漏水防止タイプ		
	※設定圧力変更時、別途費用がかかります。（設定圧力を変更されると JIS 及び認証から外れる場合があります）					


■ 電磁弁（本体材質：CAC406）

品番	DM		DMF		DMT (DIN端子箱付)		DMFT (DIN端子箱付)		
形状									
呼び径	入数	ねじ込み		フランジ	入数	ねじ込み		フランジ	
20	4		72,600	—	4		83,200	—	
25	4		77,200	—	4		87,800	—	
30	2		110,000	—	2		120,000	—	
40	2		117,000	—	2		128,000	—	
50	2		134,000	—	2		144,000	—	
65	1		234,000		360,000	1			369,000
75	1		243,000		419,000	1			431,000
100	1	—	—		629,000	1	—		640,000
150	1	—	—		1,451,000	1	—		1,462,000
備考	■使用圧力：0.03 ～ 1.0MPa ■接続規格：Rc ネジ (20 ～ 75mm) JIS10K フランジ (65 ～ 150mm) ■定格電圧：AC24,100,200V (50/60Hz) ,DC6 (ラッチングソレノイド) ,24V ■作 動：通電開 ■取付姿勢：水平 ※AC24V,DC6V,DC24V は受注生産品。								



■ ストレーナ（本体材質：CAC406）



品番	ST				STS		ST-F-3	
形状								
接続タイプ	ねじ込み				ねじ込み		フランジ	
呼び径	入数	60 メッシュ		100 メッシュ	入数	価格	価格	
13	50	4,100	 4,400	 4,900	40	6,300	—	
20	50	4,400	 4,700	 5,200	40	6,800	—	
25		—	—	—		—	—	
30		—	—	—		—	—	
40		—	—	—		—	 112,400	
50		—	—	—		—	 124,800	
65		—	—	—		—	 161,500	
75		—	—	—		—	 195,900	
100		—	—	—		—	 280,600	
150		—	—	—		—	 517,400	
備考	■使用圧力：0～1.0MPa ■接続規格：Rc ネジ ■網 目：標準 60 メッシュ ※40 メッシュ、80 メッシュもあります。				■使用圧力：0～1.0MPa ■接続規格：Rc ネジ ■網 目：標準 60 メッシュ ※水抜き付 ※認証品もあります。		■ST-F-1：農業用（20メッシュ） ST-F-2：建築設備用※排水機構付（60メッシュ） ST-F-3：BCP対策用※点検窓・排水機構付（60メッシュ） ■使用圧力：0～1.0MPa ■接続規格：JIS10K フランジ ※40、80メッシュもあります。	

保護箱、保温箱

品名	保護箱		保温箱	
品番				
形状				
呼び径	DS・DN 用	DL 用	DS・DN 用	DL 用
20	43,100	42,400	2,400	2,400
25	43,100	42,400	2,400	2,400
30	47,300	46,600	2,900	2,900
40	47,300	46,600	2,900	2,900
50	49,400	48,800	3,800	3,800
75	179,000	—	47,300	—
100	286,000	—	63,000	—
備考	75/100mm は 受注生産対応品の為、 別途お問い合わせください。 ※ステンレス製		75/100mm は 受注生産対応品の為、 別途お問い合わせください。 ※発泡スチロール製	

緊急遮断弁

品名	緊急遮断弁盤	緊急遮断弁
品番	KES	KCV
形状		
備考	別途お問い合わせください。 ※屋内外兼用タイプ ■遮断弁 2 台制御 ■ポンプインターロック信号 ■感震器作動信号 ■システム異常信号	

品名	緊急遮断弁盤	緊急遮断弁
品番	KES	KCV
形状		
備考	■対応呼び径 (40~300mm) ■耐塩素 EPDM 仕様 (40A-200A) ■EPDM 仕様 (250A/300A)	

水位センサー緊急遮断弁統合盤


品番	KHS-2
形状	
備考	別途お問い合わせください。 ※屋内外兼用タイプ ■水位センサー ■電磁弁 2 台制御 ■遮断弁 2 弁制御 ■満水 / 減水 / 空転防止 / 復帰 / 感振器作動 ■ポンプインターロック信号 ■システム異常信号出力

雨水制御盤

品名	雨水バルブ制御盤	雨水バルブ
品番	KUS	KUV
形状		
備考	別途お問い合わせください。 ※屋内外兼用タイプ ■UPS 搭載 ■雨水バルブ「閉」信号 ■雨水バルブ「異常」信号	

品名	雨水バルブ制御盤	雨水バルブ
品番	KUS	KUV
形状		
備考	■対応呼び径 (50~400mm) ■シート：EPDM	





水位センサー

品名	水位センサー制御盤	水位センサー
品番	KPS-2	AS/NAS
形状		
備考	別途お問い合わせください。 ※屋内外兼用タイプ ■水位センサー制御 ■電磁弁 2 台制御 ■満水 / 減水 / 空転防止 / 復帰 / システム異常信号出力	■AS : 横付式 ■NAS : 投入式 標準 5m 仕様




電極式制御盤



品番	FLR100/200S	FLR-2/3
形状		
備考	【FLR100/200S】 ■屋内仕様、1 槽運転 ■電磁弁 on/off ■警報なし	【FLR-2】 ■屋内外仕様、2 槽同時運転可 ■電磁弁 on/off、満水、減水警報 ■空転防止・復帰有無 (ご指示ください) 【FLR-3】 ■屋内外仕様、1 槽運転 ■電磁弁 on/off、満水、減水警報

水用減圧弁 (本体材質：CAC406)





品番	KRYA	KRYA-F	KRS	KRT-R
形状				
接続タイプ	ねじ込み		フランジ	フランジ
呼び径	入数	価格	価格	価格
13	8	認証 44,300	—	—
20	8	認証 45,800	認証 83,600	—
25	8	認証 48,800	認証 90,100	—
30	4	認証 67,000	認証 118,000	—
40	4	認証 73,500	認証 146,000	—
50	4	認証 90,700	認証 171,000	—
65	—	—	認証 249,000	—
75	—	—	認証 287,000	—
100	—	—	認証 397,000	770,000
125	—	—	—	1,200,000
150	—	—	—	1,231,000
200	—	—	—	2,768,000
備考	■使用圧力：1.0MPa ■圧力レンジ：0.1 ~ 0.75MPa (13 ~ 40mm) 0.1 ~ 0.95MPa (50mm) ■接続規格：Rc ネジ ※ゴム材：FKM 仕様 ※圧力計アダプター付 ※1.6MPa 仕様も制作出来ます。		■使用圧力：1.0MPa ■圧力レンジ：0.1 ~ 0.75MPa (13 ~ 40mm) 0.1 ~ 0.95MPa (50mm) ■接続規格：JIS10K フランジ ※ゴム材：FKM 仕様 ※圧力計アダプター付 ※1.6MPa 仕様も制作出来ます。	■使用圧力：1.0MPa ■圧力レンジ：0.1 ~ 0.95MPa ■接続規格：JIS10K フランジ



戸別給水用減圧弁 (本体材質：CAC406)

品名	戸別給水用減圧弁			水用減圧弁	
品番	KRX	KRES		KRMA	
形状					
接続タイプ	ねじ込み			ねじ込み	
呼び径	入数	一般		入数	一般
13	—	—		10	認証 19,400
20	10	認証 29,300		10	認証 19,400
25	—	—		10	認証 29,200
備考	■圧力レンジ：0.1 ~ 0.3MPa ■標準設定圧力：0.2MPa ■定格流量：55L/min ■接続規格：R ネジ ※低騒音大流量 ※保温箱、シモク、袋ナット付 ※別売りの専用圧力計があります。			■圧力レンジ：0.15 ~ 0.3MPa ■標準設定圧力：0.2MPa ■定格流量：50L/min ■接続規格：R ネジ ※直圧切替機構付 ※保温箱、シモク、袋ナット付 ※25mm は継手にて対応可能です。 ※別売りの専用圧力計があります。	




品名	戸別給水用減圧弁	水用減圧弁
品番	KRX	KRMA
形状		
接続タイプ	ねじ込み	ねじ込み
呼び径	入数	入数
13	—	10
20	10	10
25	—	10
備考	■圧力レンジ：0.1 ~ 0.3MPa ■標準設定圧力：0.2MPa ■定格流量：55L/min ■接続規格：R ネジ ※低騒音大流量 ※保温箱、シモク、袋ナット付 ※別売りの専用圧力計があります。	■圧力レンジ：0.1 ~ 0.3MPa ■接続規格：Rc ネジ ※保温箱付

定水位弁 + 子弁セット (本体材質：CAC406 DYのみ本体材質：SCS14)





品名	定水位弁 (ストレート型)				定水位弁 (アングル型)				寒冷地向定水位弁 (ストレート型)				寒冷地向定水位弁 (アングル型)			
品番	DS (20～50)/DN (65～200)				DL				DB (20～50)/DNB (65～200)				DLB			
形状																
接続タイプ	ねじ込み / フランジ				ねじ込み / フランジ				ねじ込み / フランジ				ねじ込み / フランジ			
呼び径	入数	FWDSR13or20 付		入数	FWDSR13or20 付		入数	FWDSR13or20 付		入数	FWDSR13or20 付		入数	FWDSR13or20 付		
20	4		54,700	1		67,700	1		78,600					—		
25	4		57,100	1		70,000	1		85,800	1		94,400				
30	2		77,200	1		77,400	1		115,000	1		115,000				
40	2		82,600	1		85,100	1		123,000	1		126,000				
50	2		106,000	1		105,000	1		143,000	1		144,000				
65	1		284,000	1		306,000	1		335,000	1		343,000				
75	1		334,000	1		344,000	1		372,000	1		369,000				
100	1		477,000	1		489,000	1		520,000	1		530,000				
150	1		1,378,000		—			—			—					
200	1		1,910,000		—			—			—					
備考	■使用圧力：0.03～1.0MPa ■接続規格：Rc ネジ (20～50mm) JIS10K フランジ (65～200mm)				■使用圧力：0.03～1.0MPa ■接続規格：R ネジ (20～50mm) JIS10K フランジ (65～100mm)				■使用圧力：0.03～1.0MPa ■接続規格：Rc ネジ (20～50mm) JIS10K フランジ (65～100mm)				■使用圧力：0.03～1.0MPa ■接続規格：Rc ネジ (25～50mm) JIS10K フランジ (65～100mm)			
	上水フランジ仕様 or 呼び径 125/250/300mm は 別途お問い合わせください。				上水フランジ仕様は別途お問い合わせください。											

品名	定水位弁		ステンレス製定水弁		保圧定水位弁 (定圧遮断機能付)	
品番	DSF		DY		DH	
形状			 		 	
接続タイプ	フランジ		ねじ込み		ねじ込み / フランジ	
呼び径	入数	FWDSR13or20 付	入数	FY20DS 付	入数	FWDSR13or20 付
20		—		—	1	129,000
25		—		—	1	132,000
30		—		—	1	161,000
40	1	 159,000	1	 494,000	1	168,000
50	1	 184,000	1	 549,000	1	190,000
65		—		—	1	468,000
75		—		別途お問い合わせください。	1	544,000
100		—		別途お問い合わせください。	1	724,000
150		—		—	1	1,955,000
200		—		—	1	2,366,000
備考	■使用圧力：0.03～1.0MPa ■接続規格：JIS10K フランジ		■使用圧力：0.03～1.0MPa ■接続規格：Rc ネジ ※125mm は別途お問い合わせください。		■使用圧力：0.05～1.0MPa ■圧力レンジ：0.1MPa (0.05～0.1MPa) ※上記以外の設定圧力の価格については お問い合わせください。 ■接続規格：Rc ネジ (20～50mm) JIS10K フランジ (65～200mm)	



定水位弁専用ボールタップ (本体材質：CAC406 FYDSのみ本体材質：SCS14)

品名		水位差動式ボールタップ						ステンレス製水位差動式ボールタップ	
品番		FWDSR		FWD		FWDSC		FYDS	
形状								 受注品	
接続タイプ		ねじ込み		ねじ込み		ねじ込み		ねじ込み	
呼び径	入数	価格		入数	価格		入数	価格	
13	4	JIS	20,200	4	JIS	20,800	4	JIS	28,400
20	4	JIS	20,800	4	JIS	21,200	4	JIS	29,400
備考		■使用圧力：0.05～1.0MPa		■使用圧力：0.25～0.75MPa		■使用圧力：0.05～1.0MPa		■使用圧力：0.03～1.0MPa	
		■接続規格：Rネジ		■接続規格：Rネジ		■接続規格：Rネジ		■接続規格：Rネジ	
		■水位調整範囲：120～280mm		■水位差範囲：200～500mm ※使用圧力 0.25MPa 以下は お問い合わせください。		■水位調整範囲：90～560mm		■水位調整範囲：90～560mm	
								1 認証 135,000	




定水位弁専用電磁弁 (本体材質：CAC406)

品番	PM		PM (DIN端子箱付)		PML		PML (DIN端子箱付)	
形状								
接続タイプ	ねじ込み		ねじ込み		ねじ込み		ねじ込み	
呼び径	入数	価格	入数	価格	入数	価格	入数	価格
13	10	 42,000	10	 46,200	10	 45,300	10	 59,300
20	10	 42,000	10	 46,200		—		—
備考	■使用圧力：0～1.0MPa ■接続規格：Rc ネジ ■定格電圧：AC100,200V, AC24V,DC24V ■作 動：通電開 ■取付姿勢：水平		■使用圧力：0～1.0MPa ■接続規格：Rc ネジ ■定格電圧：AC100,200V, AC24V,DC24V ■作 動：通電開 ■取付姿勢：水平		■使用圧力：0～1.0MPa ■接続規格：一次側 Rc1/2、 二次側 Rc3/4 ■定格電圧：AC100,200V, AC24V,DC24V ■作 動：通電開 ■取付姿勢：水平		■使用圧力：0～1.0MPa ■接続規格：一次側 Rc1/2、 二次側 Rc3/4 ■定格電圧：AC100,200V, AC24V,DC24V ■作 動：通電開 ■取付姿勢：水平	
※AC24V,DC24V は受注生産対応品。 ※共用タイプはお問い合わせください。								


ボールタップ（本体材質：CAC406）

品名	単式ボールタップ				複式ボールタップ				水位差動圧力バランス型ボールタップ
品番	SL				SH				FD
形状									
接続タイプ	ねじ込み				ねじ込み				ねじ込み
呼び径	入数	ポリ玉付	銅玉付	SUS 玉付	入数	ポリ玉付	銅玉付	SUS 玉付	ポリ玉付
10	50	4,100	10,600	11,200		—	—	—	—
13	10	JIS 4,200	JIS 9,900	JIS 11,900	10	JIS 4,800	JIS 10,700	JIS 12,800	認証 41,100
20	10	JIS 6,300	JIS 12,000	JIS 21,600	10	JIS 8,400	JIS 14,200	JIS 23,800	認証 43,500
25		—	—	—	12	JIS 12,700	JIS 22,800	JIS 31,800	認証 55,500
備考	■使用圧力：0～0.75MPa ■接続規格：G ネジ（10mm） PJ ネジ（13,20mm）				■使用圧力：0～1.0MPa（13,20mm） 0～0.75MPa（25mm） ■接続規格：PJ ネジ（13～25mm）				■使用圧力：0.1～0.35MPa（L 型） 0.2～0.75MPa（H 型） ■接続規格：R ネジ ※直圧給水用 ※水位差範囲 100mm


ボールタップ（本体材質：CAC406）（本体材質：SCS14）

品名	圧力バランス型複式ボールタップ				ステンレスボールタップ			
品番	FWN（13～25）/ FW（30～100）				SYS		SYN（13～25）/ SY（40～100）	
形状								
接続タイプ	ねじ込み / フランジ				ねじ込み		ねじ込み / フランジ	
呼び径	入数	ポリ玉付	銅玉付	SUS 玉付	入数	SUS 玉付	入数	SUS 玉付
10		—	—	—	1	41,700		—
13	18	JIS 10,000	JIS 17,200	JIS 18,400	1	認証 48,800	1	認証 68,000
20	18	JIS 12,900	JIS 22,000	JIS 29,100	1	認証 58,400	1	認証 81,600
25	12	JIS 16,700	JIS 27,000	JIS 32,700	1	認証 72,700	1	認証 110,000
30	6	認証 28,800	認証 33,900	認証 41,200		—		—
40	6	認証 36,300	認証 43,600	認証 49,700		—	1	認証 192,000
50	6	認証 50,900	認証 58,100	認証 66,600		—	1	認証 221,000
65	1	認証 98,100	認証 107,000	認証 108,000		—	1	認証 560,000
75	1	認証 130,000	認証 146,000	認証 184,000		—	1	認証 594,000
100	1	認証 187,000	認証 201,000	認証 236,000		—	1	認証 847,000
備考	■使用圧力：0～1.0MPa（13～25mm） 0～0.75MPa（30～100mm） ■接続規格：PJ ネジ（13～25mm） R ネジ（30～50mm） JIS10K フランジ（65～100mm）				※単式タイプ ■使用圧力：0～0.75MPa ■接続規格：G ネジ（10mm） PJ ネジ（13～25mm）		※SYN：複式タイプ ※SY：圧力バランス型複式タイプ ■使用圧力：0～1.0MPa（13,20mm） 0～0.75MPa（25～100mm） ■接続規格：PJ ネジ（13～25mm） R ネジ（40,50mm） JIS10K フランジ（65～100mm）	

吸排気弁

品番	20RB-D2-KA	20RB-D2VA-KA
形状		
接続タイプ	ねじ込み	ねじ込み
呼び径	価格	
20	認証 25,500	認証 36,380
25	—	—
備考	■使用圧力：0.1～0.75MPa ■接続規格：一次側 R ネジ 二次側 Rc ネジ	



自動ミキシングバルブ

品番	TM
形状	
接続タイプ	ねじ込み
呼び径	価格
13	29,700
20	35,600
25	76,900
備考	■使用圧力：（13,20mm）水圧 0.02～0.6MPa 湯圧 0.02～0.2MPa （25mm）水圧 0.03～0.5MPa 湯圧 0.03～0.3MPa ■接続規格：Rc ネジ ■温度調整範囲：B タイプ（30～50℃） C タイプ 13.20mm（40～70℃） 25mm（40～60℃）

沸騰防止弁

品番	NBT		
形状			
接続タイプ	ねじ込み		
呼び径	入数	価格	
20	20	12,700	
備考	■作動温度(開弁)：87℃±2℃ (閉弁)：80℃以上 ■最高使用圧力：0.15MPa ■接続規格：一次側 R ネジ 二次側 Rc ネジ ※手動操作付		


水撃解除弁

品名	水撃解除弁ユニット	水撃解除弁 / 急速閉止型逆止弁
品番	HA ユニット	HA / CH
形状		
接続タイプ	フランジ	— / フランジ
備考	※対応呼び径（20～300mm） ■使用圧力：0～5.0MPa ■接続規格：JIS10K フランジ HA※対応呼び径（20,50mm） ■使用圧力：0～5.0MPa ■耐水撃圧：30MPa CH※対応呼び径（100～150mm） ■使用圧力：0～3.0MPa ■接続規格：JIS10K フランジ	



オートドレン弁

品番	ATD
形状	
接続タイプ	ねじ込み
呼び径	価格
20	別途お問い合わせください。
備考	■使用圧力：0.75MPa 以下 ■全開圧力：15～25kPa ■開弁圧力：30～50kPa ■接続規格：R ネジ


低温作動弁（水温・外気温感知式）

品番	NF413			NF413R			NF513			NF613			NFH				
形状																	
接続タイプ	ねじ込み			ねじ込み			ねじ込み			ねじ込み			ねじ込み				
呼び径	入数	価格		入数	価格		入数	価格		入数	価格		入数	価格			
13	20	9,100		20	9,100		20	9,100		20	17,600		20	8,400			
備考	※小径配管 給湯器用 本体金属製 ■使用圧力：0.01～1.2MPa ■接続規格：G ネジ (NF413)、R ネジ (NF413R、NF513) ■開 弁：外気温 1.0±0.5℃ 閉 弁：水温 3.0℃以下 ■3L/min									※工場配管用 ■使用圧力：0.05～1MPa ■接続規格：G ネジ ■開 弁：外気温 1.5±0.5℃ 閉 弁：水温 4.0℃以下 ■6L/min				※学校、公園等屋外用 ■使用圧力：0.04～1.1MPa ■開 弁：外気温 1.7±0.7℃ 閉 弁：水温 4.5℃以下 ■20～30cc/min			

減圧式逆流防止器（本体材質：CAC406）

品番	BX		CX	
形状				
接続タイプ	ねじ込み／フランジ		ねじ込み／フランジ	
呼び径	一般	ゴム材：FKM 仕様 受注品	一般	ゴム材：FKM 仕様 受注品
20	認証(特) 86,200	認証(特) 173,000	認証 86,200	認証 173,000
25	認証(特) 90,800	認証(特) 195,000	認証 90,800	認証 195,000
30	認証(特) 123,000	認証(特) 228,000	認証 123,000	認証 228,000
40	認証(特) 130,000	認証(特) 249,000	認証 130,000	認証 249,000
50	認証(特) 144,000	認証(特) 255,000	認証 144,000	認証 255,000
75	認証(特) 813,000	—	認証 813,000	—
備考	■使用圧力：0.75MPa 以下 ※開弁には最小差圧 0.1MPa が必要です。 ■接続規格：Rc ネジ (20 ～ 50mm) JIS10K フランジ (75mm) ■規格番号：JWWA B-134 水道用減圧式逆流防止器 適合品 ※袋ナット方式 ※テストコック取付プラグ 3 個付		■使用圧力：1.0MPa 以下 ※開弁には最小差圧 0.05MPa が必要です。 ■接続規格：Rc ネジ (20 ～ 50mm) JIS10K フランジ (75mm) ■低圧損型 ※袋ナット方式 ※テストコック取付プラグ 3 個付	


減圧式逆流防止器オプション品

品名	テストコック取付プラグ	CX 専用排水ノズルセット	ホッパーセット	デジタル差圧計
形状				 受注品
呼び径	価格	価格	価格	価格
20	540 / 個	5,000	13,700	別途お問い合わせください。
25		8,400	18,700	
30				
40				
50				
75	—	—		
備考	※1 台に付き 3 つ必要です。	※BX には取り付けすることはできません。	※JWWA B134・SHASE 規格 適合品	■測定流体：上水 ■使用流体温度：不凍 0 ～ 40℃


ボールタップ（本体材質：CAC406）

品名	複式ボールタップ		特殊圧力バランス型ボールタップ				雨水用ボールタップ	
品番	W		FWH-S		FWH-L		FWRP	
形状								
接続タイプ	フランジ		ねじ込み		フランジ		ねじ込み / フランジ	
呼び径	銅玉付	入数	ステンレス玉付		入数	ステンレス玉付		ポリ玉付
			一般	ゴム：FKM仕様		一般	ゴム：FKM仕様	
13	—	1	JIS 51,700	JIS 63,800	1	JIS 90,200	JIS 130,000	別途お問い合わせ ください。 (呼び径：13～200mm)
20	—	1	JIS 53,700	JIS 65,800	1	JIS 93,900	JIS 131,000	
25	—	1	JIS 55,500	JIS 67,600	1	JIS 102,000	JIS 134,000	
30	—		—	—		—	—	
40	—		—	—		—	—	
50	—		—	—		—	—	
65	—		—	—		—	—	
75	—		—	—		—	—	
100	—		—	—		—	—	
125	認証 696,000		—	—		—	—	
150	認証 890,000		—	—		—	—	
200	認証 1,274,000		—	—		—	—	
備考	■使用圧力：0～0.75MPa ■接続規格：JIS10K フランジ ※上水フランジは別途 お問い合わせください。		■使用圧力：0～0.75MPa ■接続規格：G ネジ ※止水位置調整 300～600mm フランジ仕様は 別途お問い合わせください。		■使用圧力：0～0.75MPa ■接続規格：JIS10K フランジ ※止水位置調整 600～1000mm		■使用圧力： 0～1.0MPa (13～25mm) 0～0.75MPa (30～200mm) ■接続規格： PJネジ (13～25mm) Rネジ (30～50mm) JIS10K フランジ (65～200mm) ※内外面テフロンコーティング付	

ボールタップオプション品

品名			防振アダプター			品名			波浪防止アダプター		
形状						形状					
接続タイプ			一般	ゴム:FKM仕様		呼び径			価格	呼び径	価格
M6			3,100	3,500		20 ～ 30			3,800	65	11,300
M8			3,500	4,000		40			5,600	75	13,800
						50			5,800	100	14,900
備考						備考			※適応品番 FWN/FW		

ウォーターカップ

品番	WC
形状	
呼び径	価格
20	15,800
備考	※牛用 ※押しペロ式