

UNITEC

REPAIR PIPING MATERIALS







安心安全をお届けします あらゆる業界で大好評

















用途に合わせた補修材盛り沢山!





漏れている状 SRG-38 幅広タイプ **SRG-11** SRG-5 幅25mmと38mm。 SRG-2 配管の径に合わせて SRG-38 (8本入) ご使用ください。 SRG-2 (24本入) SRG-5 (12本入) アーロンテープ・グレー

7-027-2-20-							
	商品サイズ	適用径	入数	JAN			

	商品サイズ	適用径	入数	JANコード
SRG-2	幅25×長さ2000mm	50A以下	24	4560361000331
SRG-5	幅25×長さ5000mm	50A以下	12	4560361000348
SRG-11	幅25×長さ11000mm	50A以下	6	4560361000355
SRG-38	幅38×長さ6000mm	100A以下	8	4560361000362

材	質	シリコンラバー
硬	度	60 Shore A points
耐	熱	-54~260℃
耐压	Eカ	圧力に応じて重ね巻 (約10kg/cm²)
引張	強度	9997kpa

絶	縁	性	20.6kv/mm
伸	び	率	473%


食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム) 承認 米軍規格適合品 (MIL-I-46852C)

アーロンテープ・グレー/アーロンテープ 補修例

強く引っ張りながら巻き付けると、 テープ同士が自己融着し、 配管やホースの漏れ、にじみ、 ピンホールなどの破損部や隙間に密着。

圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。

ネジ部の漏れ補修例



漏れが止まれば

付けます。 ●巻き終えれば、テープの末端をテープに強く押し付け密着させてください。

- ■配管等に付着しないので、巻き付けたテープは、ハサミ・カッターで簡単に取り外しできます。 ■テープ巻き付け後、保護の為、クイックテープまたはレクターシールの併用をおすすめします。
- ■片面にラインが入っていますが、両面どちら向きでも使用可能。

飲料水

OK



配管補修 ぽたぽた漏水、にじみの箇所に 強く引っ張って巻き付けるだけで 補修ができます!



TOTAL STATES



幅25mmと38mm。 配管の径に合わせて ご使用ください。

> SR-5 (12本入)

> > 伸び率

390%



	商品サイズ	適用径	入数	JANコード
SR-2	幅25×長さ2000mm	50A以下	24	4560361000102
SR-5	幅25×長さ5000mm	50A以下	12	4560361000119
SR-11	幅25×長さ11000mm	50A以下	6	4560361000126
SR-38	幅38×長さ6000mm	100A以下	8	4560361000133

材	質	シリコンラバー
硬	度	55 Shore A points
耐	熱	-54~260℃
耐归	Eカ	圧力に応じて重ね巻 (約10kg/cm²)
引張	強度	6619kpa

食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム) 承認

ピンホール部の漏れ補修例



巻付ける部分の汚れ をきれいに拭き取り

プを20~30cmに カットし、強く引っ張 りながら重ね巻き付 けます。

巻き終え、漏れが止まれば 完了。まだ漏れている場合 プを適当な長さにカ ットし、漏れが止まるまでし っかり引っ張りながら重ね 巻きしてください。

テープ同士の融着で 配管等には付着しないので とんどのパイプや -スの補修に使えます。

絶縁テープとしても 使われています。

※現場の状況にもよりますが、材質がシリコン なので劣化性がなく、補修後、耐久性があり、 10年近くもっている現場もあります。

◆アーロンテープ・グレ-◆アーロンテープ耐薬品 プ耐薬品性

=良好×=不適合 10%酢酸 2%硝酸 10%硫酸 キシレン (キシロール ガソリン X メタノール エタノール

 \triangle

不凍液 ※水・蒸気・エア問題無し

アンモニア





あらゆる素材を秒速補修!!

液体と粉末の使用で、穴や亀裂、欠け、破損まで修復できる新感覚の補修材。 ※液体だけでも接着剤として使用できます。



※強度を増したい時は、上記の作業を繰り返してください。※**硬化後はサンド仕上げ、穴やネジ加工、塗装も可能です**。

金属・PVC・プラスチック・ゴム・木材・陶器・ガラス・ファイバーグラス等 ほとんどの素材を強力補修できます。







【ネジ加工例】 裏面に紙テープを 貼り、破損部分に 粉・液で成形加工後 ネジ加工。

超強力

> 瞬間接着補修材

ラピッドフィクス

材質	主剤 (液体) /シアノアクリル酸エチル 10ml 粉末/ガラス酸化物 10ml
硬化時間	数秒~数10秒
完全硬化時間	約24時間
耐 熱 温 度	-55~95℃
耐 圧	約50~70kg/cm²(補修使用で異なります)
JANコード	4560361000416

本製品は直射日光を避けて保管してください。 過剰に暑い、又は寒い場所には置かないでください。 冷蔵・冷凍しないでください。

食品衛生法370号·第595号承認

ISO 10993-5 承認(医療器機器審査)

幅広い用途に使え、緊急時にも迅速に対応できます。



10セット入ディスプレイ箱

RAPIOPIX

配管補修に! SGP、 ステンレス、PVC、銅 等ほとんどの補修に。



無畵



ゴムホース、エアホ-スの亀裂や切断の 補修に。







ック、ファイバーグラス、 ABS樹脂など自動車、



	薬品性 ○=良好×=不適合
エタノール	0
アセトン	×
亜硝酸塩	○ (濃縮の場合×)
ガソリン	Ũ
ベンジン	0
トルオール	0
キシロール	0
塩 酸	○ (濃縮の場合×)
硫 酸	○ (濃縮の場合×)
リン酸	○ (濃縮の場合×)
水酸化ナトリウム	○ (濃縮の場合×)

濡らして巻くだけの補修材 **ハイテープ**

30分固着

パイプの 漏れや 破損に…

耐 熱 -15~210℃ 蒸気配管もOK

乾けは金属のように固まり、 長期間持続します。

飲料水配管補修 OK! 強力固着

配管・パイプ等の補強としても最適

用途は多様、 ご使用の場所や目的に 合わせてサイズを お選びください。



- ◆工場、プラント、建物、機械の水、エアー、蒸気、油類の 配管やホース類の補修に。
- ◆高架水槽、浄化槽、便槽やタンク類の補修に。
- ◆プラスチック成形機、建設機械、送油管の補修に。
- ◆長期間航海の船舶の設備の補修、補強に。

食品衛生法第370号、第595号 承認

米国環境保護法EPA601、国際規格AS4020 承認





濡らして巻き付けるだけの簡単作業。

取り扱いが簡単ですから、どなたにも手軽に迅速に作業できます。プラス チック、鉄、鉛、銅、ステンレス、コンクリート、セラミック、ガラス、PVC等 あらゆる素材の配管の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。

ご使用方法

**修理前にバイブ、ホースの元栓を閉め、圧力を抜いてください。 修理箇所の油、グリース、サビ、その他の汚れを拭き取ります。 作業前には、必ず付属の手袋をしてください。



- ①水(海水、濁水も可)の入った容器に約20~30秒 テープを十分浸してくだ
- ②テープを引き伸ばしなが ら強く巻きつけてくださ い。テープは残さず全部 使い切ってください。
- ③巻き終われば絞るように して、パイプにテープをな じませ、すき間を作らず空 気が入らないようにしよす。
- ④テーブはしばらくすると泡立ち始めます。テーブが浮き上がらないように、泡立っている間はテーブが緩んできますので、必ず締め直しを続けてください※(10~15分間程度)。約30~40分で硬化します(外気温21℃の場合)。表面仕上げが必要な場合、完全に硬化後アルコールで拭いてください。(サンド仕上げや塗装もできます)

レクター・ハイテープ

キット内容 ●ファイバーグラステープ(アルミパック入り)●ゴム手袋(1双)●パット

	RH-1	RH-2	RH-3	RH-4	RH-5
商品サイズ (mm)	巾25×長さ750	巾50×長さ750	巾50×長さ1500	巾75×長さ2700	巾100×長さ4500
対応パイプ径	15A以下	20A以下	40A以下	80A以下	150A以下
材 質	グラスファイバー	製の布テープ			
巻き数	6~8回程度				
硬 度	ショア-D53				
耐熱温度	-15~210℃				
耐 圧	10kg/cm ²				
JANコード	4560361000058	4560361000065	4560361000072	4560361000089	4560361000096

用法:金属、プラスティック、PVC、FRP、セラミック、ガラス、ゴムなどの配管やホースの補修及び補強。 特に薬品やオイルを使用する配管に適しています。

※圧力が掛かっていない状態で補修してください。

商品名	個数	定価
ラピッドフィクス	1セット	3,500
アーロンテープ・グレー SRG-2	1 f	2,950
アーロンテープ・グレー SRG-5	1 ヶ	7,100
アーロンテープ・グレー SRG-11	1 ヶ	14,700
アーロンテープ・グレー SRG-38	1 7	12,600
アーロンテープ SR-2	1 7	2,680
アーロンテープ SR-5	1 ヶ	6,400
アーロンテープ SR-11	1 ヶ	13,400
アーロンテープ SR-38	1 ヶ	11,400
クイックテープ Q T −1	1 ヶ	4,320
クイックテープ Q T −2	1 f	6,940
クイックテープ QT-3	1 7	12,300

・上記金額は参考価格の為、仕様と共に弊社へお問合せ下さい。