メカニカルプラグ

空気圧を使用せず、蝶ネジを締めることによって ゴムを拡径させ、管に密着して止水するプラグです。 長時間止水したい場合などに使用します。

KSタイプ

■小口径管に使用するクイック型。

適用管径 φ13~36mm



〈セット内訳〉

CAT.No	品名	数量	標準価格(和	说抜/税込)
	KSタイプ			
KS-0	13-14 mm (269-840) 19-22 mm (269-867)	各2個	¥13,800	¥15,180
	22-26 mm (269-875) 32-36 mm (269-883)			
KS - 1	KSタイプ 13-14 mm (269-840)	10個	¥14,200	¥15,620
KS - 2	KSタイプ 19-22 mm (269-867)	10個	¥15,300	¥16,830
KS - 3	KSタイプ 22-26 mm (269-875)	10個	¥17,500	¥19,250
KS - 4	KSタイプ 32-36 mm (269-883)	10個	¥21,800	¥23,980

CAT.No	呼び径	最小使用管径	最大使用管径	最大許	容背圧	収縮田	寺寸法	質量	標準価格			
CAT.NO	けい住	取小使用官任	取入使用官任	空気	水頭	径	きみ	貝里	税抜	税込		
269-840	13~14mm	13mm	14mm	1 24MPa	104m	13mm	48mm	0. 04kg	¥2,500	¥2,750		
269-867	19~22mm	19mm	1.24MPa 124m 18mm 53mm		0. 05kg	¥3,100	¥3,410					
269-875	22~26mm	22mm	26mm	0. 28MPa	28m	22mm	56mm	U. Ookg	¥3,100	¥3,410		
269-883	32~36mm	32mm	36mm	0. 77MPa	77m	31mm	58mm	0. 07kg	¥3,600	¥3,960		

INタイプ

■管内で使用するインサイド型。

適用管径

φ75~200mm



CAT.No	呼び径	最小使用管径	最大使用管径	最大許	容背圧	収縮問	计法	質量	標準	価格
CAT.NO	呼び怪	取小使用官性	取入使用官任	空気	水頭	径	長さ	貝里	税抜	税込
914-075	75mm	74mm	85mm	O. 11MPa	11m	74mm	69mm	0. 2kg	¥4,600	¥5,060
914-100	100mm	98mm	110mm	0. 12MPa	12. 2m	98mm	76mm	0. 3kg	¥5,100	¥5,610
914-125	125mm	121mm	134mm		9. 3m	120mm	96mm	0. 6kg	¥6,300	¥6,930
914-150	150mm	141mm	156mm	0. 09MPa	9. 3111	140mm	108mm	0. 78kg	¥8,400	¥9,240
914-200	200mm	192mm	206mm		9. 1m	190mm	107mm	1.14kg	¥14,900	¥16,390

Gタイプ

■管口で使用するエンド型。

適用管径 φ38~150mm



〈セット内訳〉

CAT. No	品名	数量	標準	価格
CAT.NO	加力	数里	税抜	税込
G - 0	Gタイプ 38mm (270-210) 50mm (270-229) 75mm (270-237)	各1個	¥17,800	¥19,580
4 0	100mm (270-245) 150mm (270-261)	在川田	+17,000	+10,000
G - 1	Gタイプ 38mm(270-210)	10個	¥16,400	¥18,040
G - 2	Gタイプ 50mm (270-229)	10個	¥18,900	¥20,790
G - 3	Gタイプ 75mm(270-237)	10個	¥25,500	¥28,050
G - 4	Gタイプ 100mm (270-245)	4個	¥12,700	¥13,970
G - 5	Gタイプ 150mm (270-261)	4個	¥33,800	¥37,180

CAT.No	呼び径	最小使用管径	最大使用管径	最大許	容背圧	収縮	寺寸法	質量	標準価格		
	15 5-35 3001			空気	水頭	径	きみ		税抜	税込	
270-210	38mm	38mm	41mm			38mm	45mm	0. 06kg	¥2,700	¥2,970	
270-229	50mm	49mm	55mm			49mm	48mm	0. 09kg	¥3,300	¥3,630	
270-237	75mm	72mm	78mm	0. 12MPa	12m	71 mm	64mm	0. 17kg	¥3,800	¥4,180	
270-245	100mm	97mm	103mm			96mm	64mm	0. 23kg	¥4,900	¥5,390	
270-261	150mm	147mm	154mm			147mm	96mm	1. 13kg	¥13,100	¥14,410	

INタイプ作業動画





Gタイプ作業動画





BIGタイプ作業動画





BIGタイプ

■3/4"のバイパス(水や空気を排出する部分)機能付き。

適用管径 φ200~300mm



CAT.No	呼び径	見小店田笠谷	最大使用管径	最大許	容背圧	収縮時寸法		質量	標準	価格
CAT.NO	呼び往	取小使用官住	取入使用官住	空気	水頭	径	長さ	貝里	税抜	税込
272-957	200mm	196mm	210mm			195mm		4. 31kg	¥78,500	¥86,350
272-965	250mm	249mm	261mm	0. 07MPa	7m	247mm	247mm	5. 67kg	¥102,200	¥112,420
272-973	300mm	298mm	312mm			297mm		7. 26kg	¥115,500	¥127,050

使用可能サイズ

◎:使用可能 ×:使用不可 △:使用できない場合あり

タイプ	CAT.No	呼び径	使用管径 (mm)	VP管 呼び径	VU管 呼び径	厚陶管 呼び径	HP 呼び径	SGP管(配管用炭素鋼鋼管) 呼び径	STPG(圧力配管用炭素鋼鋼管) スケジュール40 呼び径		
	269-840	13~14	13- 14	∆13	_	_	_	△15A	—		
KS	269-867	19~22	19- 22	⊚20	_	_	_	⊚20A	©20A		
I NO	269-875	22~26	22- 26	©25	-	_	-	△25A	△25A		
	269-883	32~36	32-36	∆30	_	_	_	⊚32A	©32A		
	270-210	38	38-41	©40	_	_		△40A	∆40A		
	270- 229	50	49- 55	⊚50	∆50	_		⊚50A	⊚50A		
G	270-237	75	72- 78	△75	△75	_	_	△80A	△80A		
	270- 245	100	97- 103	⊚100	△100	©100	_	△100A	©100A		
	270- 261	150	147- 154	△150	△150	©150	△150	△150A	©150A		
	914-075	75	74-85	©75	△75	_	_	⊚80A	©80A		
	914-100	100	98-110	©100	△100	©100	_	⊚100A	©100A		
IN	914-125	125	121-134	©125	△125	_	2-7	⊚125A	©125A		
	914- 150	150	141-156	©150	△150	©150	△150	⊚150A	©150A		
	914-200	200	192-206	△200	△200	©200 △200 ©200A		△200 ©200 △200		©200A	©200A
	272-957	200	196-210	△200	△200	©200	⊚200	⊚200A	©200A		
BIG	272-965	250	249- 261	×250	×250	⊚250	⊚250	©250A	×250A		
	272-973	300	298-312	×300	×300	⊚300	⊚300	©300A	×300A		

※表は管の許容誤差を考慮して判定しておりますが、埋設管の状況によっては変形や膨張、摩擦により寸法が異なる場合があります。使用前には必ず確かめてからご使用ください。

エアープラグ(バイパス無しタイプ)

空気圧でプラグを膨らませてゴムを拡径させ、管内に密着して止水するプラグです。 一時的な止水作業を対象としており、連続使用の場合は約4時間ごとに圧力の点検・ 調整を行ってください。使用の際は、必ず注意事項をご確認ください。



シングルサイズ・テストボール

- ■豊富なサイズが揃ったスタンダードタイプ。
- ●管の大きさに対応した止水プラグ。





マルチサイズ・テストボール

- ■さまざまなサイズの管径にマルチに対応。
- ●1つのプラグで複数のサイズの管径に使用できる止水プラグ。

ホース ご使用ください



/1.+ *	OAT N-	nu + ₹4∇	最小	最大	プラグ	最大許	容背圧	収縮	寺寸法	fif 目	標準個	西格	
仕様	CAT.No	呼び径	使用管径	使用管径	注入圧	空気	水頭	径	長さ	質量	税抜	税込	
	※270−008	30mm	20mm	33mm	0. 45MPa	0. 12MPa	12m	18.5mm	95mm	0. 1kg	¥17,500	¥19,250	
	270-016	38mm	30mm	44mm	0. 28MPa			28mm	139mm	0. 1kg	¥8,700	¥9,570	
	270-024	50mm	49mm	57mm	U. ZOIVIF a			45mm	72mm	0. 1kg	¥10,900	¥11,990	
2 2 Hin	270-108	65mm	60mm	69mm	0. 24MPa			59mm	114mm	0.15kg	¥13,800	¥15,180	
シングル サイズ	270-032	75mm	71 mm	82mm	0. 24IVIPa	0. 09MPa	9m	68mm	133mm	0.18kg	¥12,000	¥13,200	
217	270-040	100mm	87mm	107mm				83mm	165mm	0. 26kg	¥13,800	¥15,180	
	270-059	125mm	117mm	133mm	0. 21MPa			115mm	196mm	0. 6kg	¥28,400	¥31,240	
	270-067	150mm	139mm	158mm				134mm	228mm	0.86kg	¥37,500	¥41,250	
	041-386	200mm	178mm	209mm	0. 17MPa	0. 12MPa	12m	172mm	260mm	1.59kg	¥59,600	¥65,560	
	276-128	32mm~50mm	32mm	53mm	0. 28MPa			31mm	141mm	0. 1kg	¥13,500	¥14,850	
	276-238	50mm~75mm	49mm	78mm	0. 24MPa			46mm	141mm	0.13kg	¥14,500	¥15,950	
マルチ	276-348	75mm~100mm	72mm	107mm	0. 28MPa	0. 12MPa	12m	68mm	131mm	0. 22kg	¥17,800	¥19,580	
サイズ	276-468	100mm~150mm	87mm	158mm	0. 28IVIPa				84mm	240mm	0. 62kg	¥41,100	¥45,210
	275-058	150mm~200mm	134mm	209mm	0. 21MPa			127mm	355mm	1. 6kg	¥77,800	¥85,580	
	275-088	200mm~300mm	178mm	311mm	0. 14MPa	0. 08MPa	8m	172mm	406mm	3. 0kg	¥79,600	¥87,560	


※お取り寄せ商品

ミニパイプシーリングバッグ / パイプシーリングバッグ / パイプシーリングバッグCR

- ■柔軟性が高く軽量&短尺のため、取扱いやすくなっています。
- ●最小口径 φ 100mmから最大 φ 1200mmまで、最小限の個数で幅広い管に使用可能なプラグ。
- ●従来の天然ゴムと比較して耐油性・耐薬品性に優れたクロロプレンゴムを使用したタイプもあります (パイプシーリングバッグCR)。
- ※各サイズ、カプラータイプのエアホース【HT 10-V】を付属。









パイプシーリングバッグ



パイプシーリングバッグ CR

/L+±	CAT.No	nti a t 47	プラグ	最大許	容背圧	収縮	時寸法	fif 里.	標準価格		
仕様	CAT.NO	呼び径	注入圧	空気	水頭	径	長さ	質量	税抜	税込	
ミニパイプ	1440010500	100~150mm		0. 04MPa	4m	89mm	175mm	0. 56kg	¥106,400	¥117,040	
シーリングバッグ	1440010600	150~300mm		0. 04MFa	4111	145mm	245mm	1. 73kg	¥152,700	¥167,970	
	1440011700	100~200mm				90mm	295mm	0. 6kg	¥98,500	¥108,350	
パイプ シーリング バッグ	1440016700	200~500mm	0. 25MPa			195mm	795mm	4. 2kg	¥196,700	¥216,370	
2 9271197	1440028200	500~1000mm	0. 25IVIFa	0. 10MPa	10m	450mm	1,155mm	23. 7kg	¥433,500	¥476,850	
	1440008100	75~150mm		U. TUIVIFA	TOTT	68mm	345mm	0. 6kg	¥138,000	¥151,800	
パイプシーリング	1440008000	150~300mm				145mm	395mm	2. 5kg	¥209,100	¥230,010	
バッグCR	1440007900	300~600mm]			295mm	780mm	7. 3kg	¥356, 200	¥391,820	
	1480004800	600~1200mm	0. 15MPa	0. 04MPa	4m	580mm	1365mm	27kg	¥980,700	¥1,078,770	

アイ・テストボール

- ■折り曲げが可能なテストボール。
- ●複数の管径に使用可能で、90°に折り曲げることも可能なプラグ。





ロング・テストボール

- ■屋内排水主管の漏水テスト用のテストボール。
- Y 字管の止水ができる止水プラグ。
- ●エクステンションホースが付属されています。





	儿 挫	CAT No	両が欠	最小	最大	プラグ	最大許	容背圧	収縮	寺寸法	版里	標準値	插格
	1上作来	CAT.NO	野び怪	使用管径	使用管径	注入圧	空気	水頭	径	長さ	貝里	税抜	税込
		310-088	100mm~200mm	100mm	210mm				86mm	584mm	1.72kg	¥122,000	¥134, 200
アイ・	テストボール	310-168	200mm~400mm	191mm	413mm	O OMD-			163mm	711mm	5. 18kg	¥224,000	¥246,400
		210-188	300mm~450mm	273mm	463mm	U. SIVIPA		267mm 635mm		635mm	9. 4kg	¥344,000	¥378,400
		310-248	300mm~600mm	280mm	616mm		2000000 9000	21 -20410-18-2-21	272mm	940mm	12. 21kg	¥293,000	¥322, 300
アイ・	テストボール	310-338	380mm~800mm	381mm	812mm	0 17MD-	- DM	» m	364mm	1219mm	31.8kg	¥663,000	¥729,300
(受	於注生産)	310-428	600mm~1000mm	483mm	1016mm	U. I /IVIFa			495mm	1358mm	52. 2kg	¥803,000	¥883,300
		310-448	600mm~1200mm	521mm	1270mm	0. 15MPa			486mm	1727mm	57. Okg	¥1,131,000	¥1,244,100
	S-00 (1990)	271-020	50mm	45mm	57mm	0. 31MPa			39mm	463mm	0. 5kg	¥18,500	¥20,350
		271-039	75mm	70mm	82mm	0. 24MPa			59mm	527mm	0.85kg	¥23,600	¥25,960
ロング・		271-047	100mm	89mm	107mm	0.01MD-			64mm	628mm	1.04kg	¥28,500	¥31,350
テスト	0.0 1111) //24	271-063	150mm	140mm	158mm	U. Z I WFa	0. 09MPa	9m	105mm	717mm	2. Okg	¥61,300	¥67,430
ボール	エクス	274-518	50mm~75mm	45mm	82mm	0.20MDs			41mm	493mm	0. 59kg	¥38,900	¥42,790
	テンションホース	274-526	75mm~100mm	70mm	107mm	U. ZOWPa			61mm	603mm	1.11kg	¥49,500	¥54,450
	1.5 m付属	274-534	100mm~150mm	89mm	158mm	0. 21MPa			83mm	676mm	1.77kg	¥76,700	¥84,370
	アイ・ (₹ ロング・ テスト	テスト ボール エクス テンションホース	アイ・テストボール 310-088 210-168 210-188 310-248 310-338 (受注生産) 310-428 310-448 271-020 271-039 271-047 271-063 ボール エクス テンションホース ウ・ションホース 274-518 テンションホース 274-526	アイ・テストボール 310-088 100mm~200mm 210-188 300mm~400mm 210-188 300mm~450mm 310-248 300mm~600mm 310-338 380mm~800mm 310-428 600mm~1000mm 310-448 600mm~1200mm 271-020 50mm 271-020 50mm 271-039 75mm 271-047 100mm 271-063 150mm 150mm 274-518 50mm~75mm 274-526 75mm~100mm	## CAT.No 呼び径 使用管径 310-088 100mm~200mm 100mm 100mm 310-168 200mm~400mm 191mm 210-188 300mm~450mm 273mm 310-248 300mm~600mm 280mm 310-248 300mm~800mm 381mm 310-428 600mm~1000mm 483mm 310-448 600mm~1200mm 521mm 27カステンションホース 0.9 m付属 271-047 100mm 89mm 140mm 150mm 140mm 150mm 140mm 274-518 50mm~75mm 45mm 70mm 274-518 50mm~75mm 45mm 70mm 150mm 140mm 150mm 140mm 150mm 140mm 150mm 140mm 70mm 150mm 140mm 150mm 140mm 150mm	世様 CAT.No 呼び径 使用管径 使用管径 は用管径 は用管径 310-088 100mm~200mm 100mm 210mm 210mm 310-168 200mm~400mm 191mm 413mm 210-188 300mm~450mm 273mm 463mm 310-248 300mm~600mm 280mm 616mm 310-248 300mm~600mm 381mm 812mm 310-428 600mm~1000mm 483mm 1016mm 310-448 600mm~1200mm 521mm 1270mm 271-020 50mm 45mm 57mm 271-020 50mm 45mm 57mm 271-047 100mm 89mm 107mm 271-047 100mm 89mm 107mm 158mm 170mm 274-518 50mm~75mm 45mm 82mm 274-518 50mm~75mm 45mm 82mm 274-526 75mm~100mm 70mm 107mm	Temple	大き	Temple	大き	大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き	Table Ta	A

-※アイ・テストボールの一部、ロング・テストボールは受注生産です。

●アイ・テストボール 最大許容背圧 (単位 空気: MPa 水頭:m)

• ,	1 ///		,	427	41 H	L 1-	- \-	-1-			· · · · ·	.1.00		,																	
		10	Omm	15	Omm	20	Omm	250	Omm	300	Omm	400	Omm	45	Omm	500	Omm	600	Omm	700	Omm	800	Omm	900	Omm	100	Omm	110	Omm	120	Omm
CAT.No	呼び径	空	水	空	水	空	水	空	水	空	水	空	水	空	水	空	水	空	水	空	水	空	水	空	水	空	水	空	水	空	水
		気	頭	気	頭	気	頭	気	頭	気	頭	気	頭	気	頭	気	頭	気	頭	気	頭	気	頭	気	頭	気	頭	気	頭	気	頭
310-088	100mm~200mm	0.2	20	0.16	16	0.1	10																								
310-168	200mm~400mm					0.2	20	0.19	19	0.17	17	0.1	10																		
210-188	300mm~450mm									0.17	17	0.15	15	0.1	10																
310-248	300mm~600mm									0.19	19	0.17	17	0.15	15	0.13	13														
310-338	380mm~800mm											0.12	12	0.12	12	0.11	11	0.1	10	0.08	8	0.07	7								
310-428	600mm~1000mm																	0.09	9	0.08	8	0.07	7	0.07	7	0.06	6				
310-448	600mm~1200mm																	0.1	10	0.1	10	0.09	9	0.09	9	0.08	8	0.07	7	0.07	7

エアホース

●エア注入用の圧力ゲージ付きホースです。



HT - 10- T (バルブタイプ) オス・メス (ローレッドバルブ) ネジ規格: 8V1

バルブタイプのエアープラグに使用できます。



HT - 10- V (カプラ―タイプ) オスカプラー

カプラ―タイプのエアープラグに使用できます。

CAT.No	ホース	標準価格(利	競抜/税込)
HT - 10- T	10m	¥22,000	¥24,200
HT - 20- T	20m	¥26,000	¥28,600
HT - 10- V	10m	¥23,000	¥25,300

エクステンションホース

- ●経済的なエア注入用ホースです。
- ●止水プラグと接続します。
- ●バルブタイプのエアープラグに使用できます。



CAT.No	ホース	標準価格(税	抜/税込)
274-038	0. 9m	¥4,400	¥4,840
274-054	1. 5m	¥5,800	¥6,380
274-100	3. 0m	¥7,300	¥8,030

SSポンプ

●手軽に使えるポンプです。



CAT.No	品名	標準価格(党抜 / 税込)
SSP - 0	SSポンプ(ゲージ無し)	¥3,800	¥4,180
SSP	SSポンプ(ゲージ付き)	¥6,900	¥7,590
SSP - 1	SSポンプ交換用口金具	¥850	¥935

ペットコック・ホース

- ●ポンプからホースを外す際のエア漏れを防ぎます。
- ●エクステンションホースと SS ポンプを接続します。
- ●バルブタイプのエアープラグに使用できます。



CAT.No	ホース	標準価格(マ	说抜 / 税込)
274-585	0. 45m	¥9,300	¥10,230

エアープラグ(バイパス有りタイプ)

シングルサイズ·ムニボール 取説動画





プラグの中心に水や空気を排出する部分があります。水量の多い管向けのプラグで 下流側やタンクに水を排出しながら作業する場合に役立ちます。

シングルサイズ・ムニボール

■豊富なサイズが揃ったスタンダードタイプ。



小径のφ40mmから中径の ϕ 400mmまで各管径ごとに サイズを揃えています。 ※バルブタイプのエアホース 【HT-10-T】を付属。



マルチサイズ・ムニボール

■複数の管径にマルチに対応。

ホース

管径に使用できます。 ※バルブタイプのエアホース 【HT - 10- T】を付属。



仕様	CAT.No	加工ナビタ	バイパス	最小	最大	プラグ	最大許	容背圧	収縮問	讨法	新島	標準	価格
1工作	CAT.NO	呼び径	ネジ径	使用管径	使用管径	注入圧	空気	水頭	径	長さ	質量	税抜	税込
	%262-008	40mm	1/4" NPTオス	38mm	48mm				36mm	97mm	0.13kg	¥59,000	¥64,900
	%262-010	50mm	1/8" NPTメス	48mm	57mm	0. 28MPa	O 1EMPs	15	44mm	152mm	0.18kg	¥61,000	¥67,100
	%262-258	75mm	1/2" NPTメス	67mm	82mm	U. ZOIVIFA	U. I SIVIFA	15m	64mm	203mm	0. 5kg	¥64,000	¥70,400
S	262-048	100mm	3/4" NPTメス	83mm	107mm	1			80mm	203mm	0. 7kg	¥65,000	¥71,500
シングル サイズ	262-064	150mm	1-1/2" NPTメス	114mm	158mm				114mm	178mm	1. Okg	¥73,000	¥80,300
912	B262-098	200mm		178mm	209mm]			172mm	254mm	2. 3kg	¥86,000	¥94,600
	B262-110	250mm	3" Rpメス	229mm	260mm	0. 24MPa	0. 09MPa	9m	222mm	298mm	4. 1kg	¥107,000	¥117,700
	B262-129	300mm	3 Kp>>	267mm	311mm				260mm	350mm	5. 9kg	¥143,000	¥157,300
	B262-137	400mm		356mm	406mm				349mm	502mm	15. Okg	¥213,000	¥234,300
マルチサイズ	265-068	150mm~200mm	1-1/2" NPTメス	140mm	212mm	0. 24MPa	0. 12MPa	12m	127mm	330mm	2. 7kg	¥104,000	¥114,400

[※]お取り寄せ商品

アイ・ムニボール

- ■様々な管径に使用可能なムニボール。
- ●複数の管径に使用可能で、折り曲げることも可能なプラグです。 ※バルブタイプのエアホース【HT-10-T】を付属。





仕様	CAT.No	呼び径	バイパス	最小	最大	プラグ	最大許	容背圧	収縮田	寺寸法	質量	標準	価格
1上1宋	CAT.NO	けび往	ネジ径	使用管径	使用管径	注入圧	空気	水頭	径	長さ	貝里	税抜	税込
	311-088	100mm~200mm	1/2" NPTオス	92mm	210mm				87mm	584mm	2. 13kg	¥195,000	¥214,500
	212-128	200mm~300mm	2" NPTオス	178mm	311mm				174mm	470mm	5. 6kg	¥229,000	¥251,900
アイ・ ムニボール	312-168	200mm~400mm	2" NPTオス	191mm	412mm	O. 3MPa			163mm	711mm	7. 22kg	¥292,000	¥321,200
$\Delta = \pi - \nu$	B214-188	300mm~450mm	3" Rオス	273mm	464mm				267mm	635mm	12. 74kg	¥431,000	¥474,100
	B312-248	300mm~600mm	3" Rオス	280mm	616mm				264mm	940mm	15. 98kg	¥467,000	¥513,700
	312-338	400mm~800mm	2" NPTオス	381mm	812mm 1000mm	O. 17MPa	**	対応表参照	363mm	1600mm	36. 3kg	¥802,000	¥882,200
	B314-338	400111111~800111111	4" Rオス	30111111			対応表参照		30311111	100011111	30. 3kg	¥819,000	¥900,900
	B314-428	500mm~1000mm	4" Rオス	F00					40E	1778mm	54. 4kg	¥997,000	¥1,096,700
アイ・ ムニボール	B316-428	500111111~ 1000111111	6" Rオス	500mm					495mm	1 / / 0111111	58. 1kg	¥1,029,000	¥1,131,900
	B314-448	600mm~1200mm	4" Rオス	F10	1270mm					01.46	56. 7kg	¥1,373,000	¥1,510,300
(受注生産品) B	B316-448	600mm~1200mm	6" Rオス	510mm	12/011111				508mm	2146mm	61kg	¥1,492,000	¥1,641,200
	B314-600	600mm~1500mm	4" Rオス	E01 mm	1537mm	O. 15MPa				2235mm	69. 5kg	¥2,611,000	¥2,872,100
	B316-600		6" Rオス	521mm						2235	74. 5kg	¥2,711,000	¥2,982,100

●アイ・ムニボール 最大許容背圧 (単位 空気: MPa 水頭:m)

	4.0	_	4.5	^	- 00	_	0.5	_	00	_	40	_	11-7		EO	^	00	_	70	^	00	^	00		100	10	440		400	0	400		4.00		4.50	0
	10	Omm	15	Omm	20	Omm	25	Omm	30	Omm	40	Omm_	450	Jmm _	50		60	Omm	70	Omm	80	Omm	900	Omm	100	Omm	110	Omm	120	Omm	130	Omm	140	Omm	150	Omm
呼び径	空	水	空	水	空	水	空	水	空	水	空	水		水	空	水	空	水			空	水	空	水	空	水	空	水		水	空		空	水	空	水
	気	頭	気	頭	気	頭	気	頭	気	頭	気	頭	気	頭	気	頭	気	頭	気	頭	気	頭	気	頭	気	頭	気	頭	気	頭	気	頭	気	頭	気	頭
100mm~200mm	0.2	20	0.16	16	0.1	10																														
200mm~300mm					0.17	17	0.15	15	0.1	10																										
200mm~400mm					0.2	20	0.19	19	0.17	17	0.1	10																								
300mm~450mm									0.17	17	0.15	15	0.1	10																						
300mm~600mm									0.19	19	0.17	17	0.15	15	0.13	13	0.1	10																		
400mm~800mm											0.12	12	0.17	17	0.11	11	0.1	10	0.08	8	0.07	7														
500mm~1000mm													0.13	13	0.09	9	0.09	9	0.08	8	0.07	7	0.07	7	0.06	6										
600mm~1200mm																	0.1	10	0.1	10	0.09	9	0.09	9	0.08	8	0.07	7	0.07	7						
600mm~1500mm																	0.1	10	0.1	10	0.1	10	0.1	10	0.1	10	0.09	9	0.09	9	0.07	7	0.04	4	0.04	4

止水プラグ

カムストッパー

ハイセラミック管・陶管・塩ビ管・リブ管・ヒューム管・鋳鉄管・ポリ管などに対応!

Camstopper® CAM

CAM100 CAM315

カムストッパー カム

- 小口径マンホールにも取付け可能
- ●レバー式でワンタッチ取付けができる
- ●遠隔操作※で地上からの脱着ができる
- センター部に水抜き穴完備
- ●安全・安心・安易作業

※遠隔操作にはカムロックが必要です。





Camstopper® PRO

カムストッパー プロ

- ●取付け、取外しが簡単
- ●レバー式でワンタッチ取付け
- ●シールゴムの耐久性アップ
- センター部に水抜き穴完備

カムストッパーはスピーディーなワンタッチ脱着で、作業時間を短縮。そして地上からの遠隔操作により安全な作業を可能にしました。 ラインナップも豊富で、ハイセラミック管、塩ビ管、リブ管、ヒューム管、鋳鉄管などすべての管材に対応。 サイズも ϕ 100mmから ϕ 500mm用までご用意。

オーダーによりφ1400mm用までのあらゆるサイズに対応いたします。詳しくはホームページにてご確認いただけます。

カムストッパーCAM/カムストッパーPRO

Camstopper® CAM

Camstopper PRO

カムストッパー CAM

品名	適用範囲(管内径)	耐水圧(MPa)	重量(kg)
CAM100	96~103mm	M3-3-7-2 (**** C)	0.24
CAM105	102~107mm		0.28
CAM110	108~112mm		0.30
CAM120	116~123mm	j	0.36
CAM130	125~132mm		0.40
CAM140	136~142mm	0.05	0.46
CAM145	144~149mm	0.48	
CAM150	148~154mm		0.49
CAM160	157~162mm		0.50
CAM215	195~220mm		3.40
CAM270	240~270mm		4.00
CAM315	293~323mm		4.90
カムポール3.0	カムストッパーCAM1	60以下	1.00
カムロック3.0	カムストッパーCAM3	315以下	1.50





















3.0 OOmm



設置手順











カムポール3.0 1000~3000mm まで伸縮

カムストッパー PRO

品名	適用範囲(管内径)	耐水圧(MPa)	重量(kg)
PRO205W	185~210mm		3.20
PRO215W	195~220mm		3.40
PRO250W	220~250mm	0.05	3.50
PRO270W	240~270mm	0.05	4.00
PRO300W	280~310mm		4.70
PRO315W	293~323mm		4.90
PRO350W	325~350mm		5.50
PRO375W	352~382mm		6.70
PRO400W	375~400mm	0.03	6.70
PRO420W	400~425mm	0.03	8.00
PRO470W	449~474mm		9.60
PRO520W	496~521mm		13.50






















Afecto 株式会社アフェクト

〒479-0003

愛知県常滑市金山字鴻ノ巣254

TEL:0569-89-2217 FAX:0569-89-2251

カムストッパー価格表

株式会社アフェクト

品名	適応範囲(管内径/mm)	定価
C AM 9 0	90~97	11, 700
C AM 1 0 0	96~103	11,800
C AM 1 0 5	1 0 2 ~ 1 0 7	11,900
C AM 1 1 0	108~112	12, 400
C AM 1 2 0	1 1 6 ~ 1 2 3	12,600
CAM130	$1\ 2\ 5 \sim 1\ 3\ 2$	12,800
C AM 1 4 0	$1\ 3\ 6 \sim 1\ 4\ 2$	12, 900
C AM 1 4 5	1 4 4 ~ 1 4 9	13,000
C AM 1 5 0 J	$1\ 4\ 8 \sim 1\ 5\ 4$	13, 500
CAM 1 6 0	157~162	14, 600
C AM 2 1 5	1 9 5 ~ 2 2 0	42,000
CAM 2 7 0	$240 \sim 270$	66, 300
C AM 3 1 5	293~323	73, 300

カムストッパープロ価格表

品名	適応範囲(管内径/mm)	定価
PRO190WSPC	165~190	33, 100
PRO200W (在庫限り)	175~205	30,000
PRO205W	$185 \sim 210$	33,600
PRO215W	195~220	35, 900
PRO250W	$2\ 2\ 0 \sim 2\ 5\ 0$	53, 800
PRO270W	$240 \sim 270$	59, 500
PRO300W	280~310	63, 100
PRO315W	293~323	64, 800
PRO350W	3 2 5 ~ 3 5 0	73, 500
PRO375W	3 5 2 ~ 3 8 2	82, 400
PRO400W	375~400	93, 800
PRO420W	400~425	111,600
PRO460WSPC	4 3 5 ~ 4 6 0	140,000
PRO470W	4 4 9 ~ 4 7 4	131, 100
PRO510WSPC	$485 \sim 510$	151, 200
PRO520W	4 9 6 ~ 5 2 1	151, 200

カムストッパープロ (大口径) 価格表

品名	適応範囲(管内径/mm)	定価
PRO620WSPC	$595 \sim 620$	336, 000
PRO720WSPC	6 9 5 ~ 7 2 0	358, 400
PRO820WSPC	7 9 5 ~ 8 2 0	380, 800
PRO920WSPC	895~920	403, 200
PRO1020WSPC	9 9 5 ~ 1 0 2 0	716, 800
PRO1220WSPC	1 1 9 5 ~ 1 2 2 0	806, 400

付属品価格表

14/1/400 10 10 54		
品名	適応範囲(管内径/mm)	定価
カムポール	CAM160まで対応	61, 200
カムロック	CAM315まで対応	47, 000
キャップ (小)		500
キャップ (大)		600

※送料を含む金額です。但し、北海道は¥1,000 沖縄は¥1,500を別途申受けます

※2023年7月1日より 北海道 ¥1,500 沖縄 ¥2,000

※消費税は含まれておりません

※在庫状況は変動します。ご注文の前にご確認ください。

異種管維手



フレキシブルカップリング



陶管・ハイセラ管→塩ビ管など、下水道用異種管材の継手に!



株式会社アフェクト


愛知県常滑市金山字鴻ノ巣254-2 TEL 0569-89-2217 FAX 0569-89-2251

異種管継手 フレキシブルカップリング

フレキシブルカップリングの特徴

- ① 製品が筒状になっているので、右図のように、 管材の補修などで、ご使用いただくことが出来 ます。
- ② 最小・最大径の間であれば異種管材を繋ぐこと も容易です。
- ③ ソリットゴムとステンレスバンドの組み合わせ により、高い水密性能を確保することが、可能 になりました。





製品寸法表

品 名	適用管種	品 番	最小径	最大径	幅	厚さ	備考
	VU 100	SC115	100	115	120		
		SC120	105	120			
	CP100 HC100	SC140	120	140		7.0	
		SC150	130	150			
_		SC162	137	162			
	VU150	SC175	150	175			
T .	HC150	SC190	165	190			
	CP150	SC200	175	200	150	7.5	
4-	HP150	SC210	187	210			
+	VU 200	SC225	200	225			
キシ	CP200 HC200	SC250	225	250			INCOME TO A STATE OF THE PARTY
ン	VU250	SC275	250	275			
—		SC290	265	290			
	CP250 HC250 HP250	SC310	285	310			
11	VU300	SC320	295	320			
リーノレ		SC335	310	335			
4-		SC350	325	350			
カ	CP300 HC 300 HP300	SC365	340	365			
w	VU 350	SC385	355	385			
9		SC410	385	410			
プリ	CP350 VU400 HP350	SC430	400	430			
		SC445	415	445			
		SC465	435	465	100		
	CP400 HP400	SC495	465	495	190	9.0	
	***************************************	SC510	480	510			
グ	VU500	SC525	495	525			
		SC545	515	545			
		SC550	525	550			
		SC560	530	560			
		SC570	545	570			
		SC585	550	585			
	CP 500 HP500	SC600	570	600			

呼	び径			各種	管材	外 径 寸	法 表		
管材		100	150	200	250	300	350	400	500
ハイセラミック管	(HC)	122	178	237	296	357	_	-	· —
陶 管	(CP)	132	188	246	302	358	414	470	582
ヒューム管	(HP)	-	202	254	306	360	414	470	584
塩ビ管	(VU)	114	165	216	267	318	370	420	520

- * 管材外径寸法は標準寸法です。ご使用される管材メーカーへ、お問い合わせください。 * 表記していない各種管材についても、使用範囲内であれば使用できます。
- * 水密性能 0.1MPa/3分間保持(ハイセラミック管・陶管)にて、漏水はありません。 * 在庫・納期などについては、代理店又は販売元へお問い合わせください。

販売元

代理店



株式会社 アフェクト

Afecto

〒479-0003

愛知県常滑市金山字鴻ノ巣254-2 TeL0569-89-2217 FaX0569-89-2251

フレキシブルカップリング価格表

株式会社アフェクト

品名	適応範囲(管外径/mm)	定価
DC100	85~100	7, 400
S C 1 2 0	105~120	10, 400
SC137 (在庫限り)	120~137	9, 860
S C 1 4 0	120~140	10, 800
S C 1 5 0	1 3 0 ~ 1 5 0	11, 000
S C 1 9 0	165~190	13, 600
S C 2 0 0	175~200	14, 000
S C 2 2 5	200~225	14, 800
S C 2 5 0	$2\ 2\ 5\sim 2\ 5\ 0$	17, 000
S C 2 7 5	$250 \sim 275$	24, 600
S C 3 1 0	$285 \sim 310$	35, 800
S C 3 2 0	295~320	36, 400
S C 3 6 5	$340 \sim 365$	40, 200
S C 3 8 5	3 5 5 ~ 3 8 5	43,000
S C 4 9 5	465~495	66, 200

変換パッキン価格表

品名	適応管径	定価
R P 165 (IHBC08-165-80)	ハイセラ・ヒューム・陶管Φ150	4, 500
R P 181	ヒューム管Φ150	4, 560
R P 216 (旧BC08-216-80)	ハイセラ管Φ200	4, 750
B C 16-218-80	陶管・ヒューム管Φ200	5, 500
B C 16-267-100	陶管・ヒューム管Φ250	6, 200
B C 16-318-100	陶管・ヒューム管Φ300	13, 860
PR P150	リブ管 φ 150対応	4, 100
P R P 200	リブ管φ200対応	4, 350
平ゴム	$3t \times 110 \times 960$	1, 550
平ゴム	5t×110×960	2, 290
平ゴム	5t×110×1150	3, 850

※送料を含む金額です。但し、北海道は¥1,000 沖縄は¥1,500を別途申受けます

<u>※2023年7月1日より 北海道 ¥1,500 沖縄 ¥2,000</u>

※消費税は含まれておりません