


1. マンホール用耐震性継手

1-1. スペースジョイントNⅡs（小口径管用耐震性継手／スペース拡径タイプ）

本 管 呼び径	塩ビ管 V U ・ V P	プラスチックリブパイプ P R P	ハイセラミック管 H C
100	15,200 (0.04)	—	—
125	15,800 (0.04)	—	—
150	15,800 (0.05)	20,200 (0.06)	—
200	19,000 (0.06)	26,000 (0.07)	—
250	24,200 (0.07)	29,800 (0.08)	—
125 (F) ※1	15,800 (0.04)	—	—
150 (F) ※1	15,800 (0.05)	—	—
200 (F) ※1	19,000 (0.06)	—	—



※1 (F) はマンホール取付壁面がフラットの場合に使用。

※ () 内の数字は施工歩掛り。特殊作業員 人／箇所。

1-2. スペースジョイントNⅡ（小口径管用耐震性継手／スペース拡径タイプ）

本 管 呼び径	塩ビ管 V U ・ V P	プラスチックリブパイプ P R P	ハイセラミック管 H C
150	—	—	—
200	—	—	—
250	—	—	—
150 (F) ※1	—	20,200 (0.06)	—
200 (F) ※1	—	26,000 (0.07)	—
250 (F) ※1	24,200 (0.07)	—	—



※1 (F) はマンホール取付壁面がフラットの場合に使用。

※ () 内の数字は施工歩掛り。特殊作業員 人／箇所。

1-3. スペースジョイントNⅢ（小口径管用耐震性継手／リング拡径タイプ）

本 管 呼び径	塩ビ管 V U ・ V P	ヒューム管 H P	プラスチックリブパイプ P R P
100	15,200 (0.04)	—	—
125	15,800 (0.04)	—	—
150	15,800 (0.05)	—	20,200 (0.06)
200	19,000 (0.06)	—	26,000 (0.07)
250	24,200 (0.07)	32,000 (0.08)	29,800 (0.08)
300	32,000 (0.06)	—	49,000 (0.08)
125 (F) ※1	15,800 (0.04)	—	—
150 (F) ※1	15,800 (0.05)	—	20,200 (0.06)
200 (F) ※1	19,000 (0.06)	—	26,000 (0.07)
250 (F) ※1	24,200 (0.07)	—	29,800 (0.08)
300 (F) ※1	32,000 (0.06)	—	49,000 (0.08)



※1 (F) はマンホール取付壁面がフラットの場合に使用。

※ () 内の数字は施工歩掛り。特殊作業員 人／箇所。

1-4. スペーサージョイントSR（中口径管用耐震性継手／二重リング拡径タイプ）

本 管 呼び径	塩ビ管 V U ・ V P	ヒューム管 H P	ハイセラミック管 H C	プラスチックリブパイプ P R P
250	—	32,000 (0.08)	—	—
300	32,000 (0.08)	49,000 (0.11)	49,000 (0.11)	49,000 (0.11)
350	49,000 (0.11)	79,000 (0.12)	—	79,000 (0.12)
400	79,000 (0.12)	93,000 (0.13)	—	93,000 (0.13)
450	93,000 (0.13)	106,000 (0.14)	—	106,000 (0.14)
500	106,000 (0.14)	113,000 (0.15)	—	—



※（ ）内の数字は施工歩掛り。特殊作業員 人／箇所。

1-5. スペーサージョイント・テラプレス（TP）（中・大口径管用耐震性継手／拡径タイプ）

本 管 呼び径	塩ビ管	ヒューム管 レジン管 B 形	強化プラスチック複合管
600	134,000 (0.23)	165,000 (0.24)	134,000 (0.23)
700	—	187,000 (0.27)	172,000 (0.25)
800	—	214,000 (0.32)	199,000 (0.27)
900	—	264,000 (0.35)	233,000 (0.35)
1000	—	322,000 (0.38)	264,000 (0.38)



※（ ）内の数字は施工歩掛り。特殊作業員 人／箇所。

1-6. エフジョイント

(小口径管用耐震性継手／貼付けタイプ)

本管 呼び径	塩ビ管 V U ・ V P	プラスチックパイプ P R P
100	10,000 (0.05)	—
150	12,000 (0.06)	15,000 (0.06)
200	15,000 (0.07)	18,000 (0.07)
250	18,000 (0.08)	—
		
専用バンド	1kg	0.5kg
	5,000	3,400

※ () 内の数字は施工歩掛り。
特殊作業員 人／箇所。

1-7. スペースジョイントSR-RMH

(レジンホール用耐震性継手／二重リング拡径タイプ)

本管 呼び径	塩ビ管 V U ・ V P	プラスチックパイプ P R P
100	24,000 (0.05)	—
150	26,000 (0.06)	29,000 (0.06)
200	29,000 (0.07)	32,000 (0.07)
250	32,000 (0.08)	—
		

※ () 内の数字は施工歩掛り。
特殊作業員 人／箇所。

1-8. スペースジョイントDR (小・中口径管用耐震性継手 推進工法用)

本管 呼び径	A・B※				C※			
	塩ビ推進管 VP・VM	ヒム推進管 HP-D	レジン推進管 RS	レジン推進管 RM・RT	塩ビ推進管 VP・VM	ヒム推進管 HP-D	レジン推進管 RS	レジン推進管 RM・RT
150	43,000	—	—	—	52,000	—	—	—
200	48,000	61,000	52,000	61,000	57,000	69,000	61,000	69,000
250	54,000	69,000	61,000	69,000	61,000	79,000	69,000	79,000
300	60,000	79,000	69,000	79,000	70,000	90,000	79,000	90,000
350	70,000	101,000	79,000	101,000	81,000	128,000	90,000	128,000
400	81,000	121,000	101,000	121,000	90,000	155,000	128,000	155,000
450	104,000	128,000	121,000	128,000	130,000	168,000	155,000	168,000
500	116,000	145,000	128,000	145,000	140,000	181,000	168,000	181,000
600	127,000	166,000	—	166,000	158,000	205,000	—	205,000
700	—	190,000	—	190,000	—	233,000	—	233,000
800	—	210,000	—	210,000	—	248,000	—	248,000
900	—	350,000	—	350,000	—	389,000	—	389,000
1000	—	410,000	—	410,000	—	438,000	—	438,000
1100	—	471,000	—	471,000	—	525,000	—	525,000
1200	—	525,000	—	525,000	—	580,000	—	580,000
1350	—	580,000	—	580,000	—	634,000	—	634,000
1500	—	634,000	—	634,000	—	703,000	—	703,000
1650	—	730,000	—	730,000	—	818,000	—	818,000
								

※ Aはケーシング立て坑用、Bは既設人孔到達用、Cは現場打ち人孔用。

- 製品は管種・サイズ等により、形状・施工方法がVタイプとHタイプに分かれます。詳細はお問い合わせください。
- 施工歩掛りは形状・施工条件により異なります。お問い合わせください。
- 他の管種等はお問い合わせください。
- 角度付、偏芯タイプも特注で製作可能です。詳細はお問い合わせください。
- 開削工法でも取付可能です。