

屋内消火栓

易操作性1号消火栓

HOSE CABINET 1-1/4" SEMI-RIGID HOSE TYPE



ハイパー(標準)

YM-ST-20

H1300×W750×D180

¥ 431,000



自動減圧仕様 ハイパー 2.0MPa

YM-ST-20 (DECO)

H1300×W750×D180

自動減圧媒介(DECO)内蔵

¥ 595,000



※表示灯・発信機は付属していません。

屋内消火栓

易操作性1号消火栓

HOSE CABINET 1-1/4" SEMI-RIGID HOSE TYPE

ハイバースリムC(単独)

YM-ST-20スリム
H1300×W600×D240

¥ 465,000



自動減圧仕様 ハイバースリムC 2.0MPa(単独型)

YM-ST-20スリム (DECO)
H1400×W600×D240
自動減圧媒介 (DECO)内蔵

¥ 629,000



ハイパー(併設型)

YM-ST-20F
H1300×W750×D230

¥ 527,000



ハイバースリムC(併設型)

YM-ST-20Fスリム
H1300×W600×D240

¥ 535,000



ハイパー(単独・消火器併用型)

YM-ST-20S
H1300×W1050×D180

¥ 508,000



※表示灯・発信機は付属していません。

屋内消火栓

連結送水管

屋外消火栓

公共建築設備工事型

消火栓関連機器その他

応急給水設備

消防用材料 消防用機器
更新補助用アクセサリー

ピット消火システム

スプリンクラー機器
泡消火機器

消火器

ハケル消火器
移動式消火設備 移動システム

技術資料

屋内消火栓

易操作性1号消火栓

HOSE CABINET 1-1/4" SEMI-RIGID HOSE TYPE

ハイパーロータイプ(単独型)

YM-ST-20L

H600×W1250×D260 ￥499,000



※発信機の設置高さには
規定 (FL+0.8m以上1.5m以下) が
ありますのでご注意ください。

ハイパー(単独型)

YM-ST-20(横)

H1100×W1000×D180 ￥512,000



角R型

YM-CR-20

H1350×W750×D200



￥606,000

縦R型

YM-AR-20

H1350×W750×D200




￥631,000

ハイパー両面開型

YM-ST-20(両面)

H1250×W750×D250

￥685,000



改修ケージ型

YM-R-20

H850×W660×D136(ケージ) ￥376,000



※表示灯・発信機は付属していません。

消火栓関連機材・その他

媒介金具

ADAPTERS

ガスねじ差口×差込式差口

JO-1

仕様

サイズ：20A・25A・40A・50A・65A・75A・100A
 本体：青銅鑄物・みがき または
 伏願青銅・みがき



差込式受口×ガスねじ差口

JO-2

仕様

サイズ：20A・25A・40A・50A・65A・75A・100A
 本体：青銅鑄物・みがき



異径媒介(差込式受口×差口)

JO-3

仕様

サイズ：65A×50A・50A×40A・65A×40A
 本体：アルミニウム合金・アルマイト



異径媒介(差込式受口×差口)

JO-3

仕様

サイズ：65A×50A・50A×40A・65A×40A
 本体：青銅鑄物・みがき



仕様

サイズ：85A×50A・50A×40A・65A×40A
 本体：青銅鑄物・クロムめっき仕上

差込式受口キャップ

JO-4

仕様

サイズ：40A・50A・65A・75A・100A
 本体：青銅鑄物・クロムめっき仕上



仕様

サイズ：40A・50A・65A・75A・100A
 本体：青銅鑄物・みがき

消防ねじ受口キャップ

JO-5

仕様

サイズ：40A・50A・65A・75A・100A
 本体：青銅鑄物・みがき



差込式差口×差口

JO-6

仕様

本体：青銅鑄物・みがき



差込式受口×受口

JO-7

仕様

本体：青銅鑄物・みがき



差込式差口65×差込式受口50(キャップ付)

JO-8

仕様

本体：ホワイトブロンズ



ガスねじ受口×差込式受口

JO-9

仕様

本体：青銅鑄物・みがき



ガスねじ受口15×差込式受口

JO-9-15

仕様

本体：青銅鑄物・みがき



75ガスねじ差口×75消防ねじ受口(キャップ付)

JO-11

仕様

本体：青銅鑄物・みがき



※形状によって他の材質をお選びいただけない場合がございます。

消火栓関連機材・その他

媒介金具

ADAPTERS

ガスねじ受口×差込式差口

JO-12

仕様

本体：青銅・青銅物・みがき



フランジ型差込式受口(キャップ付)

JO-13

仕様

本体：青銅・青銅物・みがき



フランジ型差込式差口(キャップ付)

JO-14

仕様

本体：青銅・青銅物・みがき



消防ねじ差口キャップ65

JO-15

仕様

本体：ステンレス



差込式差口キャップ鎖付き

JO-16

仕様

本体：ステンレス



差込式受口×消防ねじ差口

JO-17

仕様

本体：アルミニウム合金・アルマイト



消防ねじ受口×差込式差口

JO-22

仕様

本体：アルミニウム合金・アルマイト



差込式エルボ 45°

RE-402-502-652

仕様

サイズ：40A・50A・65A
本体：青銅・青銅物・クロムめっき



差込式エルボ 90°

RE-401-501-651

仕様

サイズ：40A・50A・65A
本体：青銅・青銅物・クロムめっき



差込式結合金具

HC-40-50-65

仕様

サイズ：40A・50A・65A
本体：アルミニウム合金または青銅・青銅物



ねじ式結合金具

HCS-40-50-65

仕様

サイズ：40A・50A・65A
本体：アルミニウム合金または青銅・青銅物



中島式結合金具

HCN-40-50-65

仕様

サイズ：40A・50A・65A
本体：青銅・青銅物



屋内消火栓

連結送水管

屋外消火栓

公共建築設備工事型

消火栓関連機材その他

応急給水設備

消防用機材・消防用機材
災害救助用エアージャッキ

ビード消火システム

スプリンクラー機器
泡消火機器

消火器

移動式消火設備
自動消火システム

技術資料

媒介金具

媒介金具

品名	サイズ	価格
JO-1 町オス×ガスオス	40A×40A	10,000
	50A×50A	15,000
	65A×65A	29,000
JO-2 町メス×ガスオス	40A×40A	13,000
	50A×50A	22,000
	65A×65A	35,000
JO-3 町メス×町オス	50A×65A	45,000
	50A×65A(鎖付)	62,000
	50A×40A	45,000
	65A×50A	45,000
	65A×50A(鎖付)	58,000
	65A×40A	45,000
JO-4 町メスキャップ(鎖付)	40A	13,000
	50A	18,000
	65A	23,000
JO-5 消防ネジメスキャップ(鎖付)	65A短角	36,000
	65A長角	37,000
JO-22 消防ネジメス×町オス	50A×50A(角押輪付)	31,000
	65A×65A	35,000

消防ホース用結合金具

仕様	品名	価格			備考
			50A	65A	
差込式	オス・メス セット	16,000	25,000	28,000	AC
	メス	9,000	14,000	16,000	
	オス	7,000	11,000	12,000	
	オス・メス セット	18,000	30,000	37,000	BCクローム
	メス	10,000	17,000	21,000	
	オス	8,000	13,000	16,000	
ネジ式	オス・メス セット			40,000	AC BCクローム
	メス			24,000	
	オス			16,000	

※御注文金額が50,000円未満の場合、別途運賃が必要となります。