

1. FMバルブ〈定水位弁〉

S-3型 〈ストレート型〉

単位/円
(消費税別)

	呼び径	主 弁	副弁(ボールタップ)	セット価格	取付タイプ	本体材質
	20A	60,000	18,000	78,000	ねじ込み型 (Rc)	鉛レス青銅
	25A	61,000	18,000	79,000		
	30A	68,000	18,000	86,000		
	40A	81,000	18,000	99,000		
	50A	104,000	18,000	122,000		
	65A	287,000	18,000	305,000	フランジ型 適用フランジ 規格:JIS10K	
	80(75)A	333,000	18,000	351,000		
	100A	484,000	18,000	502,000		
	150A	1,280,000	18,000	1,298,000		
	200A	1,850,000	18,000	1,868,000		
	150A	1,120,000	18,000	1,138,000	フランジ型 適用フランジ 規格:JIS10K	FCD450
	200A	1,605,000	18,000	1,623,000		
	250A	*	18,000	*		
	300A	*	18,000	*		

- *印は受注生産のため別途お見積となります。
- 工業用水への使用には適しません。
- 副弁(ボールタップ)の型式はFM-20、フロートの材質はポリエチレンとなります。

S-3F型 〈ストレート型〉

単位/円
(消費税別)

	呼び径	主 弁	副弁(ボールタップ)	セット価格	取付タイプ	本体材質
	25A	95,000	18,000	113,000	フランジ型 適用フランジ 規格:JIS10K	鉛レス青銅
	30A	104,000	18,000	122,000		
	40A	126,000	18,000	144,000		
	50A	152,000	18,000	170,000		

- 工業用水への使用には適しません。
- 副弁(ボールタップ)の型式はFM-20、フロートの材質はポリエチレンとなります。

S-3N型 〈ストレート型・寒冷地用〉【ピーコック付】

単位/円
(消費税別)

	呼び径	主 弁	副弁(ボールタップ)	吸気弁	セット価格	取付タイプ	本体材質
	20A	67,000	18,000	—	85,000	ねじ込み型 (Rc)	鉛レス青銅
	25A	70,000	18,000	—	88,000		
	30A	76,000	18,000	—	94,000		
	40A	90,000	18,000	—	108,000		
	50A	113,000	18,000	—	131,000		
	80(75)A	353,000	18,000	5,500	376,500	フランジ型 適用フランジ 規格:JIS10K	
	100A	509,000	18,000	5,500	532,500		

- 工業用水への使用には適しません。
- 副弁(ボールタップ)の型式はFM-20、フロートの材質はポリエチレンとなります。

1. FMバルブ〈定水位弁〉

1型 〈アングル型〉

単位/円
(消費税別)


	呼び径	主 弁	副弁(ボールタップ)	セット価格	取付タイプ	本体材質
	25A	54,000	18,000	72,000	ねじ込み型 (R)	鉛レス青銅
	30A	57,000	18,000	75,000		
	40A	58,000	18,000	76,000		
	50A	78,000	18,000	96,000		
	65A	245,000	18,000	263,000	フランジ型 適用フランジ 規格:JIS10K	
	75(80)A	265,000	18,000	283,000		
	100A	371,000	18,000	389,000		
	150A	1,033,000	18,000	1,051,000		
	200A	1,552,000	18,000	1,570,000		
	150A	899,000	18,000	917,000	フランジ型 適用フランジ 規格:JIS10K	
	200A	1,380,000	18,000	1,398,000		
	250A	*	18,000	*		

- *印は受注生産のため別途お見積となります。
- 副弁(ボールタップ)の型式はFM-20、フロートの材質はポリエチレンとなります。

FMバルブ(定水位弁)用保護ケース

単位/円
(消費税別)

型 式	適用バルブ	呼び径	価 格	備 考	
PKS	S-3型 S-3K型	20A	38,000		
		25A			
		30A			
		40A	41,000		
		50A	43,000		
		80(75)A	86,000		
PKS-F	S-3F型	40A	62,000		
		50A			
PKA-3L	3L型	25A	39,000		材質 外部：SUS304(外観塗装済み) 付属品：発泡スチロール
		30A			
		40A	40,000		
		50A	41,000		
PKA-3	3型	20A	37,000		
		25A			
		30A	41,000		
		40A			
		50A			42,000
PKA-2	1型	25A	34,000		
		30A			
		40A	36,000		
		50A			



材質
外部：SUS304(外観塗装済み)
付属品：発泡スチロール